STAYER

HIGH-END POWER TOOLS

Catalogo General 2016

STAYER
STAYER

DNV

DET NORSKE VERITAS

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

(MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE)

Certificado nº 70885-2010-AQ-IBE-ENAC

Se certifica que el sistema de gestión de la compañía
(This is to certify that the management system of the company)

STAYER IBERICA, S.A.

C./ Sierra de Cazorla, nº 7, 28380, Pinto, Spain

es conforme a la norma
(complies with the standard)

ISO 9001:2008

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación
(This certificate is valid for the following scope)

COMERCIALIZACIÓN, MONTAJE Y DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA ELECTROPÓRTATIL Y DE MESA Y MAQUINARIA PARA MADERA.
SALES, ASSEMBLING AND DISTRIBUTION OF PORTABLE ELECTRIC AND TABLE MACHINERY AND WOOD MACHINERY.

Este certificado es válido hasta:
(This certificate is valid until)
11.12.2012

Lugar y fecha:
(Place and date)
Barcelona, 23.12.2009

El cumplimiento de la norma con respecto al alcance indicado ha sido verificado por el auditor jefe de DNV.
(The compliance to the standard with respect to the scope indicated has been verified by the DNV lead auditor)

ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº 03/C-SC005

Unidad acreditada
(Accredited Unit)
DET NORSKE VERITAS ESPAÑA

Andreu Raya
Lead Auditor

Lars Appel
Country Manager

ISO 9001:2008

Stayer cuenta con la certificación del sistema de calidad: desarrollo del producto, laboratorio de análisis, control del producto, compras, ventas, etc., en lo que es una prueba del compromiso del equipo en la mejora contínua de la calidad.

OUR COMPANY

BIENVENIDOS AL GRUPO STAYER

STAYER, creada en Italia en 1958, está presente en más de 50 países, conservando sus rasgos de origen tras ser adquirida por Stayer Ibérica, S.A. en 2005.

Su principal área de influencia es Europa y los países del entorno mediterráneo, aumentando su presencia en Oriente Medio y Latinoamérica.

En Stayer siempre hemos mantenido el mismo objetivo: analizar las necesidades del mercado, escuchar a nuestros clientes para poder ofrecer soluciones técnicas adaptadas a unas exigencias cada vez más rigurosas. Esto lo hacemos de una manera profesional, rápida y eficiente para adaptar nuestra gama de herramientas eléctricas a esas necesidades.

La vocación de Stayer en un mundo globalizado se articula en torno a los valores de adaptación al mercado, creatividad, flexibilidad, rapidez en la toma de decisiones y confianza mutua en nuestros clientes. Siempre buscando ofrecer el mejor servicio.

De esta manera, nuestra estrategia gira en torno a tres conceptos básicos:

- Innovación continuada, que tiene su mayor exponente en el desarrollo de nuevas soluciones desde nuestro propio laboratorio.
- Control de calidad en la selección de componentes y en el ensamblaje de los mismos, así como en los test de cada producción final.
- Garantía de servicio y atención a nuestros clientes.

"Tenemos un plan estratégico.
Se llama hacer las cosas bien"



INNOVACION Y DISEÑO

La constante evolución de las tecnologías, la globalización de los mercados y la velocidad de transmisión son nuestro día a día, suponiendo a la vez una oportunidad y una amenaza para las empresas. La clave está en la Innovación. Actualmente es el arma más eficaz para ser competitivo en un mercado cada vez más exigente y más complejo.

Desde Stayer nuestro objetivo es claro, desarrollar una actitud innovadora en todas las áreas de la organización, y a través de ella mejorar los procesos productivos, ofreciendo nuevos productos que respondan a las necesidades de nuestros clientes y nos acerquen a ellos, permitiéndonos, en la medida de lo posible, adelantarnos a ellas.

Perseguimos la eficiencia y durabilidad en la línea profesional y la practicidad y funcionalidad para la línea semiprofesional y jardín.

"La prueba de una innovación no es su novedad,....
es su éxito en el mercado"

STAYER
PBL1820P
STAYER
HDBL1820
STAYER
AGL1820

LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD

Nuestra experiencia en el mercado ha ido perfilando los sistemas más eficientes de nuestros controles de calidad y conformidades normativas europeas e internacionales. Con una visión predominantemente práctica, Stayer no solo realiza los oportunos test de laboratorio, sino que asigna creciente importancia a las simulaciones que se realizan de cada prototipo en el lugar de uso.

De esta forma cada prototipo se somete antes de su lanzamiento al mercado, a un período de prueba y experimentación en nuestro laboratorio, durante el cual se realizan las pruebas de potencia, resistencia, endurancia, contaminación electromagnética, etc. Cuando los resultados de estas pruebas se han mostrado satisfactorios, se ejecuta el proyecto piloto.

Durante toda la vida comercial del producto un cuidadoso seguimiento de la experiencia del usuario es realizado incorporándose mejoras a las siguientes versiones del producto.

Stayer establece controles de calidad programados en cuatro puntos: selección de componentes, ensamblaje de las mismas, test aleatorio de muestras de cada producción y pruebas comparativas respecto a productos competidores que nuestro I&D desarrolla durante la vida comercial del producto con vistas a su mejora y renovación.

QUALITY CONTROL

· Línea de Montaje de equipos Inverter y baterías Li-ion

· Test de Endurancia de motores eléctricos y pruebas de carga

· Soldadura Automática de PCB

COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD Y ÚLTIMA TECNOLOGÍA

1 **Portabrocas automático 100% metal**
Con bloqueo de seguridad

2 Mecanismo de control de apriete con embrague de precisión

3 **Doble engranaje planetario 100% metal**
Excelente transmisión de par y dos velocidades mecánicas

4 Sensores **Hall** de velocidad, aceleración y sentido.

5 **Motor trifásico sin escobillas**
- Inducido de núcleo magnético
- Alta potencia
- Bajo consumo

6 Stator con **6 bobinas** de hilo de cobre

7 Gatillo de doble botón con cambio de sentido

8 **Placa de control con DSP** (digital signal processor) **y microprocesador** con programación para par constante, velocidad constante, rampas de aceleración, funciones de seguridad y generación de señal trifásica de gobierno de motor.

9 **Baterías de Li-ion** de alta capacidad (2/4 Ah) y máxima intensidad de trabajo.

MOTOR BRUSHLESS

AUMENTO DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA **50%**

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS PARA **TRABAJO PESADO**



LARGA VIDA DEL MOTOR **10 VECES**

MÁS EFICIENCIA. **32%**

PERFECTO CONTROL **100%**


STAYER
3
4
1
2
5
6
7
8
9



PRODUCCION Y ENSAMBLAJE

En estrecha colaboración, los departamentos de diseño, calidad y montaje de Stayer, desarrollan sus productos siguiendo los más altos estándares de calidad. Partiendo de los mejores componentes mecánicos de contrastados proveedores hasta el diseño y fabricación propia de los elementos más sensibles de las máquinas, los sistemas electrónicos.

Con todos estos componentes, en nuestras líneas de montaje se terminan las herramientas consiguiendo las utilidades que nuestros clientes nos exigen.

STAYER
SC300W
PROFESSIONAL
SA21-230
PROFESSIONAL

STAYER

PRODUCTION LINE

· Control de Calidad del producto terminado



STAYER
La solución en tus manos
Y LO SABES
STAYER
La solución en tus manos
Y LO SABES

SERVICIO POST-VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestra red de servicios técnicos, garantizan un perfecto sistema de reparaciones, tanto en garantía como fuera de ella. Nuestros técnicos analizan las posibles averías que puedan tener las herramientas para detectar anomalías y mejorar las partes más sensibles durante el trabajo diario de las máquinas.

Este análisis nos permite optimizar nuestro almacén de piezas para dar un servicio de calidad en el menor tiempo posible, minimizando así los plazos de la máquina en el taller.

Dependiendo de la línea de las herramientas, Roja o Verde Stayer ofrece una garantía de 1 o 2 años en sus productos, aplicando a ambos el mismo tratamiento de calidad en el servicio post-venta.

Con todo esto buscamos desarrollar herramienta más sólidas y duraderas para satisfacer a nuestros usuarios más exigentes.

Alemania
Albania
Arabia Saudi
Argelia
Australia
Azerbaian
Belgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Chequia
Chipre
Colombia
Costa De Marfil
Croacia
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes Unidos, Eau
Eslovaquia
España
Estonia
Etiopia
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Guatemala
Holanda
Hungria
Irak
Italia
Jordania
Letonia
Lituania
Libano
Malta
Marruecos
Mauricio
Mejico
Pakistan
Panama
Peru
Polonia
Rep. Dominicana
Rumania
Serbia
Sudafrica
Tunez
Uganda
Uruguay

STAYER, EMPRESA INTERNACIONAL

La creciente globalización ha abierto las puertas a la internacionalización de los mercados y de las organizaciones. **STAYER**, desde el inicio, ha trabajado con una vocación inequívocamente internacional.

Tradicionalmente el área de influencia han sido los países de la órbita mediterránea, pero en la actualidad la presencia en Oriente Medio y Latinoamérica está desarrollándose con resultados importantes. En el futuro próximo estas últimas son las áreas con mayor capacidad de crecimiento.

Actualmente estamos presentes en más de 50 países. Aproximadamente la mitad de nuestra producción es vendida en España y la otra mitad corresponde a exportaciones fuera de España. Europa, mercado natural por proximidad geográfica y cultural, se mantiene como principal mercado con aproximadamente el 70% de las ventas de exportación: Italia, Turquía, Portugal, Polonia....son nuestros espacios más representativos. El segundo bloque lo constituyen Oriente Medio y Norte de África con un 20% de estas ventas. Países como Arabia saudí, Emiratos Árabes, Argelia están creciendo y tienen mucho que decir en el futuro. El 10% restante le corresponde a Latinoamérica, tercer eje de expansión por afinidad lingüística y cultural con importantes proyecciones para estos próximos dos años.

Nuestro reto para en el futuro es mantener crecimientos en los mercados maduros en los que ya estamos presentes de manera que podamos aumentar cuota de mercado y continuar nuestra expansión de dos dígitos en Oriente Medio y Latinoamérica

LEYENDA

Indicador Láser

Control Electrónico

Reversible

Percusión



Arranque Lento

Maletín de Plástico

Vario Lock:
Regulador posición
del cincel



Inserción SDS-PLUS

Inserción SDS-MAX



Martillo de 3 funciones

Martillo de 2 funciones

Vibration Absorbing
Technology

Turbo ventilador

Easy carter:
Carter de protección
de cierre rápido

Hoja pendular

Tecnología de Litio

Para Trabajos Pesados

ÍNDICE

Línea Profesional

Taladros / Atornilladores y Martillos a Batería

24 Taladros/Atornilladores de 3.6V-12V con batería Li-ion.

26 Taladros/Atornilladores de 14.4V-18V con bateria Li-ion.

27 L18 Series con Batería de 18V Li-ion intercambiable.

30 Taladros/Atornilladores de 14.4V-18V con bateria Li-ion.

31 Martillo Rotativo y Amoladora de 18V con batería Li-ion intercambiable.

32 Martillo rotativo de 26V con batería Li-ion de 4.0Ah / 5.0Ah.

33 Taladro/Atornillador de 18V con batería Li-ion de 2.0/4.0 Ah. Motor Brushless.

34 Taladro/Atornillador de 18V con batería Li-ion de 2.0/4.0 Ah. Motor Brushless.

35 Atornillador de impacto y Amoladora de 18V con batería Li-ion. Motor Brushless.

36 Accesorios.

Taladros Atornilladores Eléctricos

38 Atornillador Eléctrico y Taladros Eléctricos

39 Taladros percutores.

40 Accesorios.

Martillos

42 Martillo Rotativo SDS-PLUS.

45 Martillo Rotativo SDS-MAX.

46 Martillo Demoledor SDS-PLUS y SDS-MAX.

47 Martillo Demoledor HEX 30.

48 Brocas-Punteros-Cinceles.

50 Accesorios.

Batidores, Decapador y Lijadoras de Pared.

52 Batidores Mezcladores.

54 Decapador.

55 Lijadoras de Pared.

56 Accesorios.

Amoladoras Angulares

58 Amoladoras Angulares (Disco 115-125).

60 Amoladoras Rectas y Amoladoras Angulares (Disco 125-150).

61 Amoladoras Angulares (Discos 180-230).

62 Accesorios.

Sierras Circulares

64 Rozadoras de Disco de Diamante, Sierra Dual y Multitool.

65 Sierras Circulares

66 Accesorios.

Máquinas para Trabajos en Madera y Metal

68 Pulidoras/Lijadoras y Satinadora.

69 Lijadora de tubos.

70 Lijadoras rotorbitales.

71 Sierras Caladoras y Sierra de Sable.

72 Lijadoras Orbitales, Lijadora de Disco y Lijadoras de Banda.

73 Cepillo, Engalletadora y Fresadoras.

74 Aspiradores.

75 Accesorios.

Ingleteadoras, Tronzadoras y Sierras de Cinta

78 Ingleteadoras disco Ø 250.

80 Ingleteadoras disco Ø 300.

82 Accesorios.

83 Discos de Widia.

84 Tronzadoras.

85 Sierras de Cinta.

86 Accesorios.

Discos

Discos de Diamante y Abrasivos

88 Discos de Diamante.

100 Discos Abrasivos.

102 Discos de Láminas.

Línea Semi Profesional y Jardín

Línea Verde

104 Ingleteadoras.

105 Taladros/Atornilladores a Batería.

106 Martillo Rotativo Percusión a batería Li-ion.

107 Taladros Percutores.

108 Martillo Rotativo SDS-PLUS.

109 Amoladoras Angulares.

110 Lijadoras Orbitales y Cepillo.

111 Sierra Circular y Sierras Caladoras.

112 Máquinas Multiherramienta.

114 Esmeriladoras de banco.

116 Compresor y Aspirador de coche.

116 Aspiradores de cenizas.

117 Pistolas de Pintura y Decapador.

118 Máquinas eléctricas para Jardín.

119 Accesorios.

Hidrolimpiadoras y Línea Jardín a Gasolina

Línea Naranja

124 Hidrolimpiadoras / Accesorios.

126 Motosierras.

128 Desbrozadoras.

130 Desbrozadora Multi-función.

131 Soplador y Cortasetos.

132 Accesorios.

LÍNEA PROFESIONAL

TALADROS / ATORNILLADORES Y MARTILLOS A BATERÍA

BL 50 BK

Atornillador a Batería

Maletín de plástico con 44 accesorios:
* 32 Puntas atornillador.
* 8 Vasos hexagonales.
* 2 Brocas de metal.
* 2 Adaptadores 1/4"

Tensión batería litio	V	3.6
Capacidad batería	Ah	1.3
Giros en vacío	min^{-1}	0-200
Tiempo de carga batería	min	180
Inserción portabrocas	in	1/4"
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 8
Par de apriete	Nm	5
Regulación par de apriete	Posiciones	7
Peso	Kg	0.3

- Indicador luminoso L.E.D. en área de trabajo y en carga de batería.
- Compacto.
- Reversible y electrónico.
- Transformable en atornillador recto.

- 1 cargador batería.
- 1 batería 3.6 V.

Luz de trabajo L.E.D.

PBL 120 K / PBL 122 K

Taladro / Atornillador a Batería

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

		PBL 120 K	PBL 122 K
Tensión batería litio	V	12	12
Capacidad batería	Ah	1.5	2.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-350/0-1300	0-350/0-1300
Tiempo de carga batería	min	45	45
Capacidad portabrocas	mm	Ø 1.5-10	Ø 1.5-10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	Ø 20	Ø 20
Capacidad perforación acero	mm	Ø 10	Ø 10
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 10	Ø 10
Par de apriete	Nm	8-22	8-22
Regulación par de apriete	Posiciones	18	18
Peso	Kg	0.9	0.9

- Indicador luminoso L.E.D. en área de trabajo.
- Reversible y electrónico.
- 2 velocidades mecánicas.
- 1 cargador batería.
- 2 baterías de Litio.
- 2 puntas.
- Maletín de plástico

ISL 122 K

Atornillador de Impacto a Batería

Tensión batería litio	V	12
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-2400
Percusión	ipm	0-3000
Tiempo de carga batería	min	45
Inserción	UNF	1/4" F
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 20
Par de apriete	Nm	90
Peso	Kg	0.9

- Indicador luminoso L.E.D. en área de trabajo.
- Reversible y electrónico.
- 1 cargador batería.
- 2 baterías de Litio.
- Maletín de plástico

SET 12V - PBL 122 + ISL 122

		PBL 122	ISL 122
Tensión batería litio	V	12	12
Capacidad batería	Ah	2.0	2.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-350/0-1300	0-2400
Percusión	ipm	-	0-3000
Tiempo de carga batería	min	45	45
Capacidad portabrocas	mm	Ø 1.5-10	-
Inserción Portabrocas	UNF	3/8"x24	1/4" F
Capacidad perforación madera	mm	Ø 20	-
Capacidad perforación acero	mm	Ø 10	-
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 10	Ø 20
Par de apriete	Nm	8-22	90
Regulación par de apriete	Posiciones	18	-
Peso	Kg	0.9	0.9

- Indicador luminoso L.E.D. en área de trabajo.
- Reversible y electrónico.
- 1 cargador batería.
- 2 baterías de Litio.

Maletín de plástico con accesorios:

* 6 puntas atornillador de 25 mm.
* 6 puntas atornillador de 50 mm.
* 1 portapuntas magnetico de 60 mm.
* 6 brocas HSS Ø 2, 2.5, 3, 4, 5 y 6 mm.
* 8 llaves de vaso
  Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.

PBL 214 K

Taladro / Atornillador a Batería

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

Tensión batería litio	V	14.4
Capacidad batería	Ah	1.5
Giros en vacío	min^{-1}	0-350/0-1200
Tiempo de carga batería	min	60
Capacidad portabrocas	mm	Ø 1.5-10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	Ø 30
Capacidad perforación acero	mm	Ø 14
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø15
Par de apriete	Nm	35
Regulación par de apriete	Posiciones	19+1
Peso	Kg	1.6

Motor LS-755ZF
- Indicador luminoso L.E.D. en área de trabajo y en carga de batería.
- Reversible y electrónico.
- Portabrocas automático.
- Soft grip.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.
- Maletín de plástico.

PBL 2181 PK - PBL 2182 PK PBL 2184 PK

Taladro / Atornillador Percutor a Batería

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

PBL 2181 PK / 1.5 Ah
PBL 2182 PK / 2.0 Ah
PBL 2184 PK / 4.0 Ah

PERCUSIÓN

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	1.5 - 2.0 - 4.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-350/0-1200
Percusiones	ipm	0-19200
Tiempo de carga batería	min	60 - 90
Capacidad portabrocas	mm	Ø 1.5-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2"x20
Capacidad perforación madera	mm	Ø 30
Capacidad perforación acero	mm	Ø 14
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø15
Par de apriete	Nm	35
Regulación par de apriete	Posiciones	16+2
Peso	Kg	1.6

Motor LS-755ZF
- Indicador luminoso L.E.D. en área de trabajo y en carga de batería.
- Reversible y electrónico.
- Portabrocas automático.
- Soft grip.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.
- Maletín de plástico.

Maletín STAYER 2016

Gama de máquinas - Batería 18 V

Cargador* y Batería* Intercambiable

** Se suministran por separado máquina / batería / cargador.*

NOVEDAD *Consultar disponibilidad.*

L18 SERIES

BATERÍA
CARGADOR USB

BATERÍA 18V
2.0Ah / 60min
4.0Ah / 90 min

Gama de máquinas - Batería 18 V

Cargador* y Batería* Intercambiable

** Se suministran por separado máquina / batería / cargador.*

NOVEDAD *Consultar disponibilidad.*

AG L18

Amoladora Angular a Batería

Tensión batería litio	V	18
Giros en vacío	min⁻¹	8000
Diámetro de disco	mm	115
Eje de disco	M	14

- Interruptor seguro de doble acción.
- Bloqueo de Disco.
- Usa disco estándar de Ø 115 mm.
- Larga autonomía por batería de litio
- Ligera y ergonomica.
- Empuñadura soft grip.

- Empuñadura Lateral.
- Cárter de protección.

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

IS L18

Atornillador de Impacto a Batería

Tensión batería litio	V	18
Giros en vacío	min⁻¹	0-2000
Percusión	ipm	0-3000
Inserción	UNF	1/4" F
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 20
Par de apriete	Nm	150

- Indicador luminoso L.E.D. en área de trabajo.
- Reversible y electrónico.

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

SS L18

Sierra de Sable a Batería

Tensión batería litio	V	18
Giros en vacío	min⁻¹	0-3300
Desplazamiento de la sierra	mm	25
Capacidad de corte madera	mm	80
Capacidad de corte aluminio	mm	25
Capacidad de corte metal	mm	15

Multifunción:
Sierra de sable y sierra de calar.
Sierra horizontal para el corte de metales, madera, plástico y fibra de vidrio.
- Potente motor categoría 775 con control de velocidad.

- Sistema de cambio rápido de cuchillas, con inserción universal.
- Carcasa con revestimiento de goma para un agarre cómodo y seguro.
- Tope de sierra ajustable sin herramientas.

- Set de 2 hojas de sierra.
- Soporte-guía.

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

Gama de máquinas - Batería 18 V

Cargador* y Batería* Intercambiable

** Se suministran por separado máquina / batería / cargador.*

NOVEDAD *Consultar disponibilidad.*

	S L18	CP L18	MULTI L18
	Sierra Caladora a Batería	**Sierra Circular a Batería**	**Máquina Multi Corte a Batería**
Tensión batería de Litio	V 18	V 18	V 18
Giros en vacío	min^{-1} 0-2600	min^{-1} 3650	min^{-1} 5000-15000
Diámetro de disco	-	mm 165x16 Z24	-
Máx. Capacidad de corte	-	90º-50mm / 45º - 35mm	-
Desplazamiento de la sierra	mm 14		-
Órbita			grados 3.0
	- Cambio rápido del útil. - Variador electrónico. - Indicador láser de la línea de corte. - Caja. - Batería y Cargador por Separado.	- Cambio rápido del útil. - Indicador láser de la línea de corte. - Indicador luminoso L.E.D. en carga de batería. - Caja. - Batería y Cargador por Separado.	- Cambio rápido del útil. - Variador electrónico. - Caja. - Batería y Cargador por Separado.

	VAC L18	LIGHT L18	R L18
	Aspirador a Batería	**Linterna a Batería**	**Radio MP3**
	2 Velocidades BAJA: 1400 min^{-1}. ALTA: 2100 min^{-1}.		
Tensión batería de Litio	V 18	V 18	V 18
Giros en vacío	min^{-1} 5000-15000	-	
Potencia luz	-	W 3	
Capacidad	ml 600		
Presión máx.	Kpa 1.8		
	- Potente motor de aspiración. - Incluye accesorios para hacerse extensible (1m). - Cepillo de suelo. - Caja. - Batería y Cargador por Separado.	- Cabeza giratoria 270º. - 7 posiciones 0º-30º-60º-90º-120º 150º-180º - 3 patrones de iluminación. - Caja. - Batería y Cargador por Separado.	- Aux. 3.5mm Stereo - AM 530/1710 KHz - FM 87.5/108 KHz - Lector MP3. - Radio FM/AM. - Caja. - Batería y Cargador por Separado.

PBL 141 K - PBL 1420 K
PBL 142 K

Taladro / Atornillador a Batería

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

PBL 141 K / 1.5 Ah
PBL 1420 K / 2.0 Ah
PBL 142 K / 2.6 Ah

Tensión batería litio	V	14.4
Capacidad batería	Ah	1.5 - 2.0 - 2.6
Giros en vacío	min^{-1}	0-340/ 0-1300
Tiempo de carga batería	min	60
Capacidad portabrocas	mm	Ø 1.5-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2"x20
Capacidad perforación madera	mm	Ø 30
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 13
Par de apriete	Nm	10-35
Regulación par de apriete	Posiciones	19+1
Peso	Kg	1.8

- Indicador luminoso con L.E.D. en el área de trabajo.
- Portabrocas automático.
- Reversible y electrónico.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.
- 2 puntas.
- Maletín de plástico.

* PBL 1420 K (Células Samsung).

PBL 181 PK - PBL 1820 PK
PBL 182 PK - PBL 184 PK

Taladro / Atornillador Percutor a Batería

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

PBL 181 PK / 1.5 Ah
PBL 1820 PK / 2.0 Ah
PBL 182 PK / 2.6 Ah
PBL 184 PK / 4.0 Ah

PERCUSIÓN

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	1.5 - 2.0 - 2.6 - 4.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-350/ 0-1300
Percusiones	ipm	0-4500/0-16000
Tiempo de carga batería	min	60 - 90
Capacidad portabrocas	mm	Ø 1.5-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2"x20
Capacidad perforación madera	mm	Ø 35
Capacidad perforación acero	mm	Ø 16
Capacidad perf. mampostería	mm	Ø 13
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 15
Par de apriete	Nm	11-40
Regulación par de apriete	Posiciones	17+2
Peso	Kg	2.1

Portabrocas automático en acero con bloqueo.
- Indicador luminoso con L.E.D. en el área de trabajo.
- Portabrocas automático.
- Reversible y electrónico.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.
- 2 puntas.
- Maletín de plástico.

* PBL 1820 PK / PBL 184 PK (Células Samsung).

AGL 1820 - AGL 184

Amoladora Angular a Batería

AGL 1820 K / 2.0 Ah
AGL 184 K / 4.0 Ah

Tensión batería litio	V 18
Capacidad batería	Ah 2.0 - 4.0
Giros en vacío	min⁻¹ 7000
Tiempo de carga batería	min 60 - 90
Diámetro disco	mm Ø 115
Eje de disco	M M 14
Peso	Kg 1.5

- Bloqueo de disco.
- Usa disco estándar de ø115 mm.
- Interruptor seguro de doble acción.
- Ligera y ergonómica.
- Empuñadura soft grip de ø 5 cm.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.
- Empuñadura lateral.

* AGL 1820 / AGL 184 K (Células Samsung).

HDBL 181 K - HDBL 1820 K
HDBL 182 K - HDBL 184 K

Martillo Rotativo a Batería

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

HDBL 181 K / 1.5 Ah
HDBL 1820 K / 2.0 Ah
HDBL 182 K / 2.6 Ah
HDBL 184 K / 4.0 Ah

SDS plus

PERCUSIÓN

Tensión batería litio	V 18
Capacidad batería	Ah 1.5 - 2.0 - 2.6 -4.0
Giros en vacío	min⁻¹ 0-1100
Percusiones	ipm 0-5000
Tiempo de carga batería	min 60 - 90
Energía de percusión	J 1.2
Inserción	SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm Ø 35
Capacidad perforación acero	mm Ø 14
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm Ø 16
Peso	Kg 2.2

3 funciones:
1. Perforador electroneumático para hormigón y ladrillo.
2. Taladro sin percusión para metal, madera y plástico.
3. Atornillador sin control de regulación del par de apriete.

- Perforación neumática: perfora 20 veces más rápido que un equipo similar con perforación por impacto.

- Nueva tecnología inteligente de Litio: mayor potencia, mayor duración y menor peso.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.
- Maletín de plástico.

* HDBL 1820 K / HDBL 184 K (Células Samsung).

SET 18V

2 Máquinas

+ 2 Baterías.
+ 1 Cargador.
+ Bolsa de transporte

PBL 1820 PK + AGL 1820

- TALADRO ATORNILLADOR
- AMOLADORA

PBL 1820 PK + HDBL 1820

- TALADRO ATORNILLADOR
- MARTILLO

HDBL 1820 K + AGL 1820

- AMOLADORA
- MARTILLO

HDB 250 K - HDBL 264 K - HDBL 265 K

Martillo Rotativo a Batería de 26V con batería Li-ion de 4.0Ah / 5.0Ah

POTENCIA DE IMPACTO, SIMILAR A UN MARTILLO ELÉCTRICO.

PERCUSIÓN

BATERÍA NI-CD / BATERÍA LI-ION

HDB 250 K / 2.0 Ah
(Batería Ni-Cd).

HDBL 264 K / 4.0 Ah
HDBL 265 K / 5.0 Ah
(Células LG).



		HDB 250 K	HDBL 264 K / HDBL 265 K
Potencia	W	450	450
Tensión batería (Ni-Cd / Litio)	V	24	26
Capacidad batería	Ah	Ni-Cd 2.0	4.0 / 5.0 Li-ion
Giros en vacío	min^{-1}	0-1000	0-1000
Percusiones	ipm	0-4600	0-4600
Tiempo de carga batería	min	180	180
Energía de percusión	J	2.4	2.4
Inserción		SDS-PLUS	SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm	Ø 30	Ø 40
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13	Ø 16
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	Ø 22	Ø 22
Peso	Kg	5.4	5.4

2 funciones:
1. Perforador electroneumático para hormigón y ladrillo.
2. Taladro sin percusión para metal, madera y plástico.

- Vario-Lock para regular la posición del cincel.
- Variador electrónico.
- Reversible.

- 1 cargador.
- 2 baterías (Ni-Cd / Li-ion).
- Set de 3 brocas SDS-PLUS (6, 8 y 12 mm).
- Protector recoge polvos.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico.

Taladros/Atornilladores a Batería
Motor BRUSHLESS

PBL 202 BL
Taladro / Atornillador a Batería

PBL 204 BL
Taladro / Atornillador a Batería

	PBL 202 BL		PBL 204 BL	
Tensión batería litio	V	18	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0	Ah	4.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-560/0-1900	min^{-1}	0-560/0-1900
Tiempo de carga batería	min	35	min	65
Capacidad portabrocas	mm	Ø 1.5-13	mm	Ø 1.5-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2"x20	UNF	1/2"x20
Capacidad perforación madera	mm	Ø 40	mm	Ø 40
Capacidad perforación acero	mm	Ø 18	mm	Ø 18
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 16	mm	Ø 16
Par de apriete	Nm	45	Nm	45
Regulación par de apriete	Posiciones	15+1	Posiciones	15+1
Peso	Kg	1.5	Kg	1.7

- Portabrocas automático Jacobs moleteado 100% acero con bloqueo de seguridad para manejar con una sola mano.
- Motor sin escobillas BL-EC con mayor potencia y menor consumo de batería.
- El MOTOR BRUSHLESS elimina la pérdida de energía, maximizando su autonomía y aumentando la vida últil de la herramienta.
- Sin gatillo: ajuste más seguro, ergonómico y preciso mediante Touch System de dos botones.
- Cómodo clip de sujección para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Más productivo: trabaja más rápido y con larga vida útil del equipo sin mantenimiento.
- DSP dedicado para control exacto de par/velocidad constante / embrague.

- 1 cargador de batería rápido.
- 2 baterias de Li-ion (células Samsung).
- Maletín.



POTENTE MOTOR BRUSHLESS

AUMENTO DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA **50%**

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS PARA **TRABAJO PESADO**.

LARGA VIDA DEL MOTOR **10 VECES**

MÁS EFICIENCIA. **32%**

PERFECTO CONTROL **100%**

Consultar disponibilidad.

PBL 222 P BL K - PBL 224 P BL K

Taladro / Atornillador Percutor a Batería

PERCUSIÓN

NOVEDAD

CAJA DE ENGRANAJES EN ALUMINIO

PORTABROCAS METÁLICO KEY LOCK

CLIP PARA CINTURÓN

	PBL 222 P BL K	PBL 224 P BLK
Tensión batería litio	V	18	18
Capacidad batería	Ah	2.0	4.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-500/0-1800	0-500/0-1800
Percusiones	ipm	0-28800	0-28800
Tiempo de carga batería	min	45	60
Capacidad portabrocas	mm	Ø 1.5-13	Ø 1.5-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2"x20	1/2"x20
Capacidad perforación madera	mm	Ø 40	Ø 40
Capacidad perforación acero	mm	Ø 18	Ø 18
Capacidad perf. mampostería	mm	Ø 16	Ø 16
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 16	Ø 16
Par de apriete	Nm	60	60
Regulación par de apriete	Posiciones	19+1	19+1
Peso	Kg	1.8	1.8

- Portabrocas automático Jacobs moleteado 100% acero con bloqueo de sguridad para manejar con una sola mano.
- Motor sin escobillas BL-EC con mayor potencia y menor consumo de batería.
- El MOTOR BRUSHLESS elimina la pérdida de energía, maximizando su autonomía y aumentando la vida últil de la herramienta.
- Cómodo clip de sujección para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- **Percutor: Más productivo:trabaja más rápido y con una larga vida útil del equipo sin mantenimiento.**
- **DSP dedicado para control exacto de par/velocidad constante/embrague.**

- 1 cargador de batería rápido.
- 2 baterias de Li-ion (células Samsung).
- Maletín.

Maletín STAYER 2016

AUMENTO DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA **50%**

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS PARA **TRABAJO PESADO**.

LARGA VIDA DEL MOTOR **10 VECES**

MÁS EFICIENCIA. **32%**

PERFECTO CONTROL **100%**



POTENTE MOTOR BRUSHLESS

Consultar disponibilidad.

ISL 222 BL K - ISL 224 BL K

Atornillador de Impacto a Batería

NOVEDAD

ISL 222 BL K / 2.0 Ah
ISL 224 BL K / 4.0 Ah

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0 - 4.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-2500
Percusiones	ipm	0-3300
Tiempo de carga batería	min	60
Inserción	UNF	1/4" F
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 20
Par de apriete	Nm	180
Peso	Kg	1.6

- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- Reversible y electrónico.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion
- Maletín de plástico o bolsa de transporte.

Consultar disponibilidad.

AGL 222 BL - AGL 224 BL

Amoladora Angular a Batería

NOVEDAD

AGL 222 BL / 2.0 Ah
AGL 224 BL / 4.0 Ah

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0 - 4.0
Giros en vacío	min^{-1}	8500
Tiempo de carga batería	min	60
Diámetro de disco	mm	Ø 115
Eje de disco	M	14
Peso	Kg	1.6

- Bloqueo de disco.
- Usa disco estándar de ø115 mm.
- Interruptor seguro de doble acción.
- Ligera y ergonómica.
- Empuñadura soft grip de ø 5 cm.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.
- Empuñadura lateral.
- Maletín de plástico o bolsa de transporte.

SET 30 PUNTAS + ADAPTADOR RÁPIDO

Set de 32 piezas - cod. 1.1064
30 puntas para atornillador de 25 mm.
1 adaptador de vasos de 25 mm.
1 adaptador rápido.

SET DE BROCAS

Set brocas SDS-PLUS - cod. 11.5757
Set 7 brocas
ø 5, 6, 8x110 mm
ø 6, 8, 10, 12x160 mm

TALADROS ATORNILLADORES A BATERÍA

Cargador 3.6 V
BL 50 BK
cod. 5020.45

Cargador 12 V - 1.5 / 2.0 Ah
PBL 120 K / PBL 122 K
ISL 122 K - cod. 8147.26

Batería 12 V - 1.5 Ah
PBL 120 K
cod. 8147.19

Batería 12 V - 2.0 Ah
PBL 122 K / ISL 122 K
cod. 8147.276

Cargador 14.4 V - 1.5 Ah
PBL 214 K
cod. 12.483

Batería 14.4 V - 1.5 Ah
PBL 214 K
cod. 12.489

Cargador 18 V - 1.5 /2.0 Ah
PBL 2181 PK / PBL 2182 PK
L18 Series
cod. 12.488

Batería 18 V - 1.5 Ah
PBL 2181 PK
cod. 12.490

Batería 18 V - 2.0 Ah
PBL 2182 PK / L18 Series
cod. 12.547

Cargador 18 V - 4.0 Ah
PBL 2184 PK / L18 Series
cod. 12.530

Batería 18 V - 4.0 Ah
PBL 2184 PK / L18 Series
cod. 12.531

Cargador 14.4 V - 1.5 / 2.0 Ah
PBL 141 K / PBL 1420 K
cod. 12.429

Batería 14.4 V - 1.5 Ah
PBL 141 K
cod. 12.430

Batería 14.4 V - 2.0 Ah
PBL 1420 K
cod. 12.484

Cargador 14.4 V - 2.6 Ah
PBL 142 K
cod. 12.433

Batería 14.4 V - 2.6 Ah
PBL 142 K
cod. 12.434

Cargador 18 V - 1.5 / 2.0 Ah
PBL / HDBL / AGL 181 / 1820
cod. 12.431

Batería 18 V - 1.5 Ah
PBL / HDBL 181
cod. 12.432

Batería 18 V - 2.0 Ah
PBL / HDBL / AGL 1820
cod. 12.487

Cargador 18 V - 2.6 / 4.0 Ah
PBL / HDBL / AGL 182/184
cod. 12.435

Batería 18 V - 2.6 Ah
PBL / HDBL / AGL 182
cod. 12.436

Batería 18 V - 4.0 Ah
PBL / HDBL / AGL 184
cod. 12.452

Cargador 26 V - 4.0 / 5.0 Ah
HDBL 264 K / HDBL 265 K
cod. 12.504

Batería 26 V - 4.0 Ah
HDBL 264 K
cod. 12.502

Batería 26 V - 5.0 Ah
HDBL 265 K
cod. 12.503

Cargador 18 V - 2.0 /4.0 Ah
PBL 202 BL / PBL 204 BL
cod. 12.482

Batería 18 V - 2.0 Ah
PBL 202 BL
cod. 12.480

Batería 18 V - 4.0 Ah
PBL 204 BL
cod. 12.481

Cargador 18 V - 2.0 Ah
PBL 222 P BL K
ISL/AGL 222 BL K
cod. 12.534

Batería 18 V - 2.0 Ah
PBL 222 P BL K
ISL/AGL 222 BL K
cod. 12.532

Cargador 18 V - 4.0 Ah
PBL 224 P BL K
ISL/AGL 224 BL K
cod. 12.535

Batería 18 V - 4.0 Ah
PBL 224 P BL K
ISL/AGL 224 BL K
cod. 12.533

Cargador 24 V - 2.0 Ah Ni-Cd
HDB 250 K
cod. 4205.1572

Batería 24 V - 2.0 Ah Ni-Cd
HDB 250 K
cod. 4205.1571

LÍNEA PROFESIONAL

TALADROS ATORNILLADORES ELÉCTRICOS

Taladros Atornilladores Eléctricos

VENTAJAS 384 B

Regulación de profundidad por el selector externo.
Adecuado para tornillos de apriete, materiales frágiles y superficies delicadas (pladur).

384 B
Atornillador

Potencia	W 600
Giros en vacío	min^{-1} 0-4500
Inserción	in hexagonal 1/4"
Capacidad portabrocas	-
Capacidad perforación madera	-
Capacidad perforación acero	-
Capacidad tornillos autoroscantes	N.14 ISO Ø 6.3
Capacidad tonillos métricos	M Ø 8
Peso	Kg 1.8

Especial para tornillos autoroscantes.
- Reversible y electrónico.
- Con regulación de profundidad.

TM 6 BA
Taladro

W	400
min^{-1}	0-3000
UNF	3/8" x 24
mm	Ø 1.5-6
mm	Ø 18
mm	Ø 6.5
	-
	-
Kg	1.1

- Reversible y electrónico.
- Portabrocas automático.

TM 10 CA
Taladro

W	450
min^{-1}	0-3000
UNF	3/8" x 24
mm	Ø 1.3-10
mm	Ø 18
mm	Ø 6.5
	-
	-
Kg	1.3

- Reversible y electrónico.
- Portabrocas automático.

PERCUSIÓN

TM 750 A - TM 750 AK
Taladro Percutor

Potencia	W 750
Giros en vacío	min^{-1} 0-3000
Percusiones	ipm 0-45000
Capacidad portabrocas	mm Ø 1.5-13
Inserción portabrocas	UNF 1/2"x20
Capacidad perforación madera	mm Ø 25
Capacidad perforación acero	mm Ø 13
Capacidad perf. mampostería	mm Ø 20
Peso	Kg 2.3

- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.

- Portabrocas automático Ø 13 mm con bloqueo de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico (K).

Maletín
STAYER 2016

VENTAJAS TM 851 AK

- Potente motor S1.
- Soft grip.

Maletín
STAYER 2016

TM 851 AK

Taladro Percutor

PERCUSIÓN

Potencia	
Giros en vacío	
Percusiones	
Capacidad portabrocas	
Inserción portabrocas	
Capacidad perforación madera	
Capacidad perforación acero	
Capacidad perf. mampostería	
Peso	

W	850
min^{-1}	0-2700
ipm	0-44800
mm	Ø 1.5-13
UNF	1/2"x20
mm	Ø 25
mm	Ø 13
mm	Ø 20
Kg	2.5

- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- Soft grip.
- Portabrocas automático Ø 13 mm con bloqueo de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico.

TM 900 A - TM 900 AK

Taladro Percutor

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

PERCUSIÓN

W	900
min^{-1}	0-1000/0-3000
ipm	0-16000/0-48000
mm	Ø 1.5-13
UNF	1/2"x20
mm	Ø 25
mm	Ø 13
mm	Ø 20
Kg	3.1

Caja de engranajes en aluminio con 2 velocidades mecanicas.
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- Soft grip.
- Portabrocas automático Ø 13 mm con bloqueo de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico (K).

TM 1000

Taladro Percutor

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

PERCUSIÓN

W	1000
min^{-1}	0-510/0-13500
ipm	0-7000/0-18900
mm	Ø 2.5-16
UNF	5/8"x16
mm	Ø 30
mm	Ø 16
mm	Ø 25
Kg	3.3

Acceso externo a las escobillas para su sustitución.
- Caja de engranajes en aluminio con 2 velocidades mecanicas.
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- Soft grip.
- Portabrocas cremallera Ø 16 mm.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.

Consultar disponibilidad.

TM 950 A - TM 950 AK

Taladro Percutor

CON 2 VELOCIDADES MECÁNICAS
Y BLOQUEO DE SEGURIDAD EN UN SOLO PASO

Potencia	
Giros en vacío	
Percusiones	
Capacidad portabrocas	
Inserción portabrocas	
Capacidad perforación madera	
Capacidad perforación acero	
Capacidad perf. mampostería	
Peso	

W	950
min^{-1}	0-1000/0-3000
ipm	0-16000/0-48000
mm	Ø 1.5-13
UNF	1/2"x20
mm	Ø 30
mm	Ø 13
mm	Ø 16
Kg	3

Caja de engranajes en aluminio con 2 velocidades mecanicas.
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- Soft grip.

- Portabrocas automático moletado de Ø 13 mm - 100% acero con bloqueo de seguridad para manejar con una sola mano.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico (K).

NOVEDAD

PERCUSIÓN

Maletín
STAYER 2016

MALETIN SET 70 BROCAS Y PUNTAS

Set de 70 piezas - cod. 1.1041
10 brocas para hormigón Ø 3,4,10 mm.(x1)
y Ø 5, 6, 8 mm (x2)
6 brocas de titanio para acero Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.
6 brocas para madera Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
30 puntas atornillador de 25 mm.
10 puntas atornillador de 50 mm.
Soporte de puntas magnético de 60 mm.
Punta para avellanar Ø 12,5 mm.
2 piezas buscador de tornillos.
3 llaves de tuercas de Ø 6, 7, 8 mm.
Medidor.

TALADROS ELÉCTRICOS

TM 750/TM 851 /TM 900 cod. 12.37
Portabrocas cremallera
Ø 13 mm - 1/2"x20

TM 750A/TM 851 A /TM 900A - cod. 12.26
Portabrocas automático
Ø 13 mm - 1/2"x20

TM 1000 - cod. 220.98
Portabrocas cremallera
Ø 16 mm - 5/8"x16

TM6BA - cod. 5014.235
Portabrocas automático
Ø 6 mm - 3/8"x24

TM 900 A - cod. 11.3929
Portabrocas en acero.
13 mm - 1/2"x20

TM 950 A - cod. 12.536
Portabrocas en acero con bloqueo de seguridad en un solo paso.
Ø 13 mm - 1/2"x20

TM10CA - cod. 12.507
Portabrocas automático
Ø 10 mm - 3/8"x24

Hélice- cod. 11.5505
Para taladro

Set de 5 brocas construcción cod. 11.5769
Ø 5-6-8-10-12 mm (4 puntas)

SG 43 B cod. 12.517

- Soporte universal para taladro.
- Cuello: 43 mm
- Recorrido: 68 mm
- Inclinación: 0-90°
- Peso: 6.5 Kg

NOVEDAD

Consultar disponibilidad.

LÍNEA PROFESIONAL

MARTILLOS

Martillos Rotativos SDS-Plus

HD 21 K
Martillo Perforador SDS-PLUS

Potencia	W	650
Giros en vacío	min^{-1}	0-1500
Percusiones	ipm	0-3900
Energía de percusión	J	2.2
Inserción		SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm	Ø 30
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	Ø 22
Capacidad perf. con corona	mm	Ø 40
Peso	Kg	1.8

2 funciones:
- **Rotativo.**
- **Rotativo con percusión.**
- Embrague de seguridad.
- LED consumo escobillas.
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Para anclajes en hormigón y mampostería de Ø 4-22 mm (óptimo Ø 4-8 mm).
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Recoge polvo.
- Maletín de plástico.

HD 27 BK
Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	810
Giros en vacío	min^{-1}	0-900
Percusiones	ipm	0-4250
Energía de percusión	J	2.8
Inserción		SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm	Ø 35
Capacidad perforación acero	mm	Ø 16
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	Ø 28
Capacidad perf. con corona	mm	hasta Ø 68
Peso	Kg	2.8

3 funciones:
- **Rotativo.**
- **Rotativo con percusión.**
- **Cincelador.**
- Reversible y electrónico.
- Vario-Lock para regular la posición del cincel.
- Para anclajes en hormigón y mampostería de Ø 4-28 mm (óptimo Ø 4-12 mm).
- Embrague de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico.

HD 26 BK
Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	800
Giros en vacío	min^{-1}	0-1200
Percusiones	ipm	0-5300
Energía de percusión	J	2.8
Inserción		SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm	Ø 30
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	Ø 26
Capacidad perf. con corona	mm	hasta Ø 68
Peso	Kg	2.8

3 funciones:
- **Rotativo.**
- **Rotativo con percusión.**
- **Cincelador.**
- Reversible y electrónico.
- Vario-Lock para regular la posición del cincel.
- Para anclajes en hormigón y mampostería de Ø 4-26 mm (óptimo Ø 4-12 mm).
- Embraque de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico

Maletín
STAYER 2016

Consultar disponibilidad.

TD 800 K

Martillo Rotativo SDS-PLUS /
Taladro Percutor con 2 velocidades mecánicas

NOVEDAD

1. Martillo rotativo:
Taladro electroneumático con impacto de alta energía.
Perfora con rapidez el hormigón, piedra o mampostería.

2. Opcion 1: Taladro (baja velocidad 0-1100 min^{-1}):
Para trabajos de precisión en materiales duros, frágiles y/o grandes diámetros de perforación.
- Capacidad perforación en madera Ø 50 mm.
- Capacidad perforación en acero Ø 14 mm.

3. Opción 2: Taladro (alta velocidad 0-2200 min^{-1}):
Para trabajos de precisión en materiales blandos, dúctiles y/o pequeños diámetros de perforación.
- Capacidad perforación en madera Ø < 25 mm.
- Capacidad perforación en acero Ø 3-5 mm.
- Capacidad perforación en latón Ø 8 mm.
- Capacidad perforación en aluminio Ø < 10 mm.

Maletín
STAYER 2016

Potencia	W	800
Giros en vacío	min^{-1}	0-1600/0-3000
Percusiones	ipm	0-5500
Energía de percusión	J	2.5
Inserción		para broca clindrica y SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm	Ø 30
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13
Capacidad perf. mampostería	mm	Ø 20
Peso	Kg	2.3

DIFERENTES POSIBILIDADES DE USO
ÚTILES RECOMENDADOS SEGÚN EL MATERIAL A TRABAJAR:

Brocas SDS-Plus.

Destornillador.

Azulejos .
Brocas de vidrio.

Brocas HSS.

Corona bimetálica.

Brocas para madera.

3 funciones:
- Martillo percutor rotativo.
- Taladro precisión baja velocidad.
- Taladro precisión alta velocidad.
- Admite insercion SDS-Plus y convencional cilindrica con apriete manual.
- 2 velocidades mecánicas.

- Reversible.
- Variador electrónico.
- Potente motor S1.
- Embrague de seguridad.
- Soft grip.

- Portabrocas cremallera Ø 13 mm
- Recoge polvo.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico



Martillos Rotativos SDS-Plus

VENTAJAS
HD 3 BEK / HD 5 CK / HD 6 CK

3 funciones:
- Rotativo.
- Rotativo con percusión.
- Cincelador.
- Vario-Lock para regular la posición del cincel.
- Embrague de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.

HD 3 BEK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W 710
Giros en vacío	min⁻¹ 0-900
Percusiones	ipm 5130
Energía de percusión	J 2.6
Inserción	SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm Ø 40
Capacidad perforación acero	mm Ø 13
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm Ø 26
Capacidad perf. con corona	mm hasta Ø 60
Peso	Kg 2.8

- Para anclajes en hormigón y mampostería de Ø 4-26 mm (óptimo Ø 4-12 mm).
- Maletín de plástico.

Consultar disponibilidad.

HD 5 CK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

NOVEDAD

Potencia	W 950
Giros en vacío	min⁻¹ 0-850
Percusiones	ipm 0-4300
Energía de percusión	J 5
Inserción	SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm Ø 40
Capacidad perforación acero	mm Ø 16
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm Ø 30
Capacidad perf. con corona	mm Ø 68
Peso	Kg 5

- Para anclajes en hormigón y mampostería de Ø 8-30 mm (óptimo Ø 10-20 mm).
- Maletín de plástico.

Consultar disponibilidad.

HD 6 CK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

NOVEDAD

Potencia	W 1500
Giros en vacío	min⁻¹ 0-850
Percusiones	ipm 0-4300
Energía de percusión	J 6
Inserción	SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm Ø 50
Capacidad perforación acero	mm Ø 20
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm Ø 35
Capacidad perf. con corona	mm Ø 80
Peso	Kg 6

- Para anclajes en hormigón y mampostería de Ø 8-35 mm (óptimo Ø 10-24 mm).
- Regulación electrónica de impacto, adaptable a todos los trabajos.
- **VAT** - Vibration Absorbing Technology.
- Maletín de plástico.

HD 7 BK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W 1100
Giros en vacío	min⁻¹ 375-750
Percusiones	ipm 2190-4380
Energía de percusión	J 7
Inserción	SDS-PLUS
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm Ø 35
Capacidad perf. con corona	mm Ø 80
Peso	Kg 6.1

2 funciones:
- Rotativo con percusión.
- Cincelador.
- Embrague de seguridad.
- Regulación electrónica de impacto, adaptable a todos los trabajos.
- Para anclajes en hormigón y mampostería de Ø 8-30 mm (óptimo Ø 10-26 mm).
- Variador electrónico de 6 posiciones.

- **VAT** - Vibration Absorbing Technology.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico.

HD 45 K

Martillo Rotativo SDS-MAX

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min^{-1}	360-600
Percusiones	ipm	1750-3500
Energía de percusión	J	10
Inserción		SDS-MAX
Capacidad perf. hormigón c/broca	mm	Ø 40
Capacidad perf. hormigón c/corona	mm	Ø 80
Longitud puntero	mm	250-600
Peso	Kg	7.1

2 funciones:
- **Rotativo con percusión.**
- **Cincelador.**
- Velocidad constante bajo carga.
- Embrague mecánico de seguridad.
- Variador electrónico de 6 posiciones.
- **VAT** - Vibration Absorbing Technology.
- **AL** - Arranque lento.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico.

HD 55 BK

Martillo Rotativo SDS-MAX

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min^{-1}	250-500
Percusiones	ipm	1560-2800
Energía de percusión	J	4-12
Inserción		SDS-MAX
Capacidad perf. hormigón c/broca	mm	Ø 45
Capacidad perf. hormigón c/corona	mm	Ø 120
Longitud puntero	mm	260-600
Peso	Kg	8

2 funciones:
- **Rotativo con percusión.**
- **Cincelador.**
- Embrague mecánico de seguridad.
- Variador electrónico de 6 posiciones.
- **VAT** - Vibration Absorbing Technology.
- **AL** - Arranque lento.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico.

Martillos Demoledores

Consultar disponibilidad.

MD 4 K

Martillo Demoledor SDS-PLUS

Potencia	W	750
Percusiones	ipm	0-3000
Energía de percusión	J	5
Inserción		SDS-PLUS
Peso	Kg	3.5

1 función:
- Demoledor.
- Martillo ligero para trabajos de demolición.
- Vario-Lock para regular la posición del cincel.

Sólo impacto.
Mecanismo especializado sin rotación: Máxima robustez y energía de impacto.

- Empuñadura lateral.
- 1 puntero.
- 1 cincel.
- Maletín de plástico.

MD 6 BK

Martillo Demoledor SDS-MAX

NOVEDAD

Potencia	W	1200
Percusiones	ipm	2850
Energía de percusión	J	15
Inserción		SDS-MAX
Peso	Kg	5.5

1 función:
- Demoledor.
- Ideal para trabajos de demolición.
- Vario-Lock para regular la posición del cincel.

Sólo impacto.
Mecanismo especializado sin rotación: Máxima robustez y energía de impacto.

- Empuñadura lateral.
- 1 puntero.
- 1 cincel.
- Maletín de plástico.

MD 10 K

Martillo Demoledor SDS-MAX

Potencia	W	1500
Percusiones	ipm	1000-1900
Energía de percusión	J	6-25
Inserción		SDS-MAX
Peso	Kg	10

1 función:
- Demoledor.

Poderoso picador: 25 julios de energía de impacto
- Empuñadura suplementaria orientable para el máximo confort de trabajo.
- Control variable de la energía de golpeo.
- Variador electrónico de 6 posiciones.
- **AL** - Arranque lento
- **VAT** - Vibration Absorbing Technology.

- Vario-Lock para regular la posición del cincel.
- Indicador luminoso de desgaste de escobillas.

- Empuñadura lateral.
- 1 puntero.
- 1 cincel.
- Maletín de plástico.

MD 15 K

Martillo Demoledor HEX 30

Potencia	W	1750
Percusiones	ipm	1380
Energía de percusión	J	45
Inserción hexagonal	mm	30
Peso	Kg	15

Función: Demoledor.
- 1750 W de potencia.
- Mecanismo electroneumático de excepcionales prestaciones de demolición.
- Compacto y aerodinámico para un fácil acceso en espacio reducidos.
- Empuñadura lateral concebida para un cómodo y confortable trabajo de demolición de larga duración.
- VAT - Vibration Absorbing Technology.

- 1 Cincel y 1 Puntero.
- Trolley para el transporte.

MD 17 K

Martillo Demoledor HEX 30

Potencia	W	2000
Percusiones	ipm	1500
Energía de percusión	J	45
Inserción hexagonal	mm	30
Peso	Kg	17

Función: Demoledor.
- Nuevo motor de 2000 W de mayor potencia con arranque lento.
- Caja engranajes robusta para una mayor eficiencia.
- Empuñadura lateral concebida para un cómodo y confortable trabajo de demolición de larga duración.
- VAT - Vibration Absorbing Technology.
- Indicador luminoso de desgaste de escobillas.

- 1 Cincel.
- 1 Puntero.
- Trolley para el transporte.

BROCAS SDS PLUS DE 4 PUNTAS

Broca SDS-PLUS cod. 11.5703
5x110x50 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5436
6x110x50 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5840
7x110x50 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5437
8x110x50 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5841
9x110x50 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5438
10x110x50 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5704
5x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5439
6x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5842
7x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5440
8x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5843
9x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5441
10x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5844
11x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5442
12x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5443
6x210x150 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5705
8x210x150 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5706
10x210x150mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5707
12x210x150 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5444
14x210x150 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5445
16x210x150 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5895
8x260x200 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5896
10x260x200 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5897
12x260x200 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5898
14x260x200 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5899
16x260x200 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5708
10x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5709
12x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5710
14x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5711
16x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5712
18x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5713
20x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5714
22x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5715
25x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5446
10x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5447
12x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5448
14x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5449
16x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5450
18x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5451
20x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5452
22x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5453
25x450x400 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS **cod. 11.5739** - 5x110x50 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS **cod. 11.5740** - 6x110x50 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS **cod. 11.5741** - 5x160x100 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS **cod. 11.5742** - 6x160x100 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS **cod. 11.5743** - 8x160x100 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS **cod. 11.5744** - 10x160x100 mm



SDS plus

A:ø (Diámetro)
B: Largo total.
C: Largo útil.



PUNTEROS Y CINCELES SDS-PLUS

SDS-PLUS cod. 12.335
Puntero - 250 mm

SDS-PLUS cod. 12.336
Cincel - 14x250 mm

SDS-PLUS cod. 12.393
Rozador - 14x250 mm

SDS-Plus cod. 12.398
Cincel Pala - 40x250 mm

ADAPTADOR SDS-PLUS

cod. 11.788
Adaptador SDS-Plus
para portabrocas - ø 13 mm - 1/2"x20

NOVEDAD

Cincel y Puntero Autoafilable SDS-PLUS - Facilita la eliminación de residuos.



Consultar disponibilidad

BROCAS SDS MAX DE 4 PUNTAS

Broca SDS-MAX cod. 11.5429
16x260x140 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5454
12x340x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5455
14x340x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5456
16x340x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5457
18x340x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5458
20x320x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5900
22x320x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5901
24x320x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5902
25x320x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5459
12x540x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5460
14x540x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5461
16x540x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5462
18x540x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5463
20x520x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5464
22x520x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5465
25x520x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5466
18x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5467
20x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5468
22x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5469
25x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5470
28x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5471
30x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5472
32x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5473
35x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5474
40x600x450 mm



SDS max

NOVEDAD

Cincel y Puntero Autoafilable SDS-MAX - Facilita la eliminación de residuos.

Consultar disponibilidad

A:ø (Diámetro)
B: Largo total.
C: Largo útil.



PUNTEROS Y CINCELES SDS-MAX

SDS-MAX cod. 12.337 / 12.515
Puntero- 400 mm / 600 mm

SDS-MAX cod. 12.338
Cincel - 22x400 mm

SDS-MAX cod. 12.516
Cincel - 22x600 mm

SDS-MAX cod. 12.396
Cincel Pala - 50x18x400 mm

SDS-MAX cod. 12.397
Cincel Pala - 80x18x400 mm

SDS-MAX cod. 12.394
Rozador ladrillos - 32x300 mm

SDS-MAX cod. 12.395
Rozador aletas - 35x380 mm

SDS-MAX a SDS PLUS cod. 11.4181
Adaptador

PUNTEROS Y CINCEL

HEX 30 - cod. 12.339
400 mm

HEX 30 - cod. 12.340
26x400 mm

HEX 30 - cod. 12.341
80x400 mm

NOVEDAD

Cincel y Puntero Autoafilable - Facilita la eliminación de residuos.

Consultar disponibilidad

SET DE BROCAS SDS PLUS

Set brocas SDS-PLUS - cod. 11.5757
Set 7 brocas.
ø 5, 6, 8x110 mm
ø 6, 8, 10, 12x160 mm

Set brocas SDS-PLUS - cod. 11.5762
Set 13 piezas
Brocas ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm
Brocas ø 10, 12, 14, 16 x 200 mm
Broca ø 10 x 260 mm
Cincel 20 x 250 mm
Pala 50 x 250 mm
Puntero y Acanalador 250 mm



EXPOSITOR DE BROCAS SDS PLUS

cod. 1697.21
Expositor de brocas SDS PLUS
*Consultar dotación.

LÍNEA PROFESIONAL

BATIDORES, DECAPADOR Y LIJADORAS DE PARED

Consultar disponibilidad.

DM 1450

Batidor Mezclador con 2 hélices concentricas

HÉLICE DE GIRO COMBINADO ESTABILIDAD PARA **TRABAJOS PESADOS**.

Hélice de giro combinado:
Hélice superior con giro a derecha (gira en sentido de las agujas del reloj).
Hélice inferior con giro a izquierda (gira en sentido contrario de las agujas del reloj).
Novedoso sistema de giro invertido.

Hélices que giran inversas para contrarrestar el efecto de giro, gran estabilidad en el momento de uso, permitiendo una fácil manipulación hasta con una mano.



Potencia	W	1450
Giros en vacío (superior)	min^{-1}	260-450
Giros en vacío (inferior)	min^{-1}	350-610
Inserción	M	M 18
Hélice superior	mm	Ø 140
Hélice inferior	mm	Ø 114
Longitud Hélice	mm	600
Peso	Kg	5

Potente motor S1 de servicio continuo.
- Variador electrónico de 6 velocidades con control de par.
- Empuñadura de trabajo ergonómico.
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio, fuerte y ligero.

- 1 Hélice MK3 / M18 - 600mm
  Ø 140 mm (hélice superior)
  Ø 114 mm (hélice inferior).
- Bolsa de transporte

MÁXIMO RENDIMIENTO.
40% MÁS EFICIENTE QUE UN BATIDOR CONVENCIONAL.

Mayor estabilidad y facilidad de uso que un batidor de 2 hélices.

NOVEDAD

SISTEMA PATENTADO

HÉLICES DE GIRO COMBINADO
Inserción M18 - Longitud 600mm

cod. 12.537
MK3 - Superior Ø 140 mm / Inferior Ø 114 mm
Mayor rápidez en la mezcla.

cod. 12.538
WK2 - Superior Ø 140 mm / Inferior Ø 114 mm
Mayor rápidez en la mezcla.

M 1200 C - M 1200 CK

Batidor Mezclador

Versión K

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min^{-1}	200-400/350-700
Inserción	M	M 14
Hélice	mm	Ø 120
Par de apriete	Nm	20.5
Peso	Kg	4.8

Potente motor S1 de servicio continuo.
- Variador electrónico de 6 velocidades con control de par.
- Empuñadura de trabajo ergonómico.
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio, fuerte y ligero.
- 2 velocidades mecánicas para máximo par motor.

- 1 Hélice H2 Ø 120 mm.
- Maletín de plástico.

M 1600

Batidor Mezclador

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min^{-1}	150-300/300-650
Inserción	M	M 14
Hélice	mm	Ø 160
Par de apriete	Nm	37/18.5
Peso	Kg	6

Potente motor S1 de servicio continuo.
- Variador electrónico de 6 velocidades con control de par.
- Empuñadura de trabajo ergonómico.
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio, fuerte y ligero.
- 2 velocidades mecánicas para máximo par motor.

- 1 Hélice H2 Ø 160 mm.
- Asas de sujeción.

M 1500 - M 1500 K

Batidor Mezclador

Potencia	W	1500
Giros en vacío	min^{-1}	180-380/300-650
Inserción	M	M 14
Hélice	mm	Ø 160
Par de apriete	Nm	36/17
Peso	Kg	6

Potente motor S1 de servicio continuo.
- Variador electrónico de 6 velocidades con control de par.
- Empuñadura de trabajo ergonómico.
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio, fuerte y ligero.
- 2 velocidades mecánicas para máximo par motor.

M 1500
- 1 Hélice H2 Ø 160 mm

M 1500 K
- 1 Hélice H2 Ø 160 mm
- 1 Hélice H3 Ø 140 mm
- Maletín de plástico

Versión K

** Ver accesorios disponibles en página 54.*

Decapador y Lijadoras de Pared

SU 650 EDK

Decapador

Potencia	W 2000
Flujo de aire caliente	l/min 250-500
Temperatura	ºC 50-650
Peso	Kg 0.9

- Seca.
- Desbarniza.
- Pliega materiales plásticos.
- Separa papeles adhesivos.
- Electrónico de 2 velocidades.
- Temperatura variable.
- Flujo de aire variable.
- Regulación de aire y calor por microprocesador.
- Varios programas de calentamiento.
- Display led digital.

- Rango temperatura extendido desde 50º (rectractilado) a 650º decapado de desbaste.

- Set completo de accesorios.
- Maletín de plástico.

HP 750 E

Lijadora de Mano para Pared

Potencia	W 710
Giros en vacío	min^{-1} 1500-3200
Diámetro Plato	mm Ø 180
Peso	Kg 2.5

- Doble ventilador con sistemas de aspiración integrado en la máquina.
- Posibilidad de conectar a un aspirador externo.
- Máquina ligera para trabajos de lijado en paredes completas.
- Variador de 6 posiciones.
- Complemento perfecto para trabajos en huecos pequeños o tramos cercanos al suelo.
- Ideal para quitar pintura plástica, gotele o alisado de paredes enyesadas.

- Set de 6 lijas Ø180mm (2xGR.24, 2xGR.60 y 2xGR.220).
- Tubo de aspiración.
- Adaptador del tubo.
- Bolsa recoge polvo
- Destornillador.

Opcional
Set de 5 lijas Ø180mm GR.24 **cod.12.471**

Especial GOTELÉ

Opcional
Set de 5 lijas Ø180mm (1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 y 1xGR.240) **cod.12.451**
Set 5 lijas Ø180mm GR.60 **cod. 12.472**
Set 5 lijas Ø180mm GR.100 **cod. 12.473**
Set 5 lijas Ø180mm GR.220 **cod. 12.474**

LP 700 E

Lijadora para Pared

TECHO

SUSPENSIÓN 3D CON 2 PREAJUSTES.

PARED

PROTECTOR DESMONTABLE
Acceso a bordes

Potencia	W	710
Giros en vacío	min^{-1}	800-1700
Diámetro plato	mm	Ø 225
Altura de trabajo hasta	mm	1600
Adaptador conexión	mm	Ø 45
Ángulo inclinación cabeza	º	0-90
Manguera	m	4
Peso	Kg	4.3

Potente motor S1 de 710 W con cambio de escobillas externo y regulación continua.
- Variador electrónico de 6 posiciones.
- Aspiración integrada.
- Eficiente y ergonómica:
- Máxima comodidad.
- Dos preajustes: Techo/pared.
- Posicion inferior del motor, menor peso de la máquina para trabajar.
- Disco de lijado con fijación rápida de velcro.
- Hecha en duraluminio: ligera y robusta.

- Empuñadura suplementaria y altura regulable.
- 5 lijas abrasivas de diferente grano. (1xGR.60, 1xGR.80, 1xGR.100, 1xGR.180 y 1xGR.240).
- 4 m de tubo de aspiración.
- Racor aspiración ø 45 mm.
- Plato velcro.
- Bolsa de transporte en tela con cremallera y bandolera.

Opcional
Set de 5 lijas Ø225mm (1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 y 1xGR.240) **cod.220.163**
Set 5 lijas Ø225mm GR.60 **cod. 12.467**
Set 5 lijas Ø225mm GR.100 **cod. 12.468**
Set 5 lijas Ø225mm GR.220 **cod. 12.469**

Opcional
Set de 5 lijas Ø225mm GR.24 **cod.12.470**

Especial GOTELÉ

HÉLICES PARA BATIDORES/MEZCLADORES

M 1200 C / M 1200 CK / M 1500 / M 1500 K
M 1600 / M 1600 K
Inserción M 14

cod. 12.445 - H2 - Ø100 mm
cod. 12.231 - H2 - Ø120 mm
cod. 12.546 - H2/2Pc - Ø120 mm
cod. 12.232 - H2 - Ø140 mm
cod. 12.485 - H2/2Pc - Ø140 mm
cod. 12.233 - H3 - Ø140 mm
cod. 12.486 - H3/2Pc - Ø140 mm
cod. 12.235 - H4 - 114 mm

M 1500 / M 1500 K / M 1600 / M 1600 K
Inserción M 14

cod. 12.527 - H2 - Ø160 mm
cod. 12.234 - H3 - Ø160 mm
cod. 12.444 - T3 - Ø170 mm

H2 - 100 mm
Pintura, fluida, material viscoso; mezcla de arriba hacia abajo.

H2 - 120 mm / H2 - 140 mm
Material líquido, poco viscosos y resistentes; mezcla del material de abajo hacia arriba.

H3 - 140 mm / H3 - 160 mm
Material muy denso y poco viscoso; mezcla de manera uniforme del material de abajo hacia arriba y penetra en el material.

H4 - 114 mm
2 hélices que actúan de manera contrapuesta: la inferior empuja hacia abajo el material y la superior hacia arriba. Ideal para pintura. Evita salpicaduras.

T3 - 170 mm
Ideal para materiales muy densos.
Reduce el calentamiento del material.

HP 750 E

cod.12.451
Set de 5 lijas Ø180mm (1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 y 1xGR.240).

cod. 8197.38
Tubo de aspiración.

cod. 12.410
Adaptador de tubo.

cod. 12.471
Set de 5 lijas Ø180mm GR.24.
ESPECIAL GOTELÉ.

cod. 12.472
Set de 5 lijas Ø180mm GR.60.

cod. 12.473
Set de 5 lijas Ø180mm GR.100.

cod. 12.474
Set de 5 lijas Ø180mm GR.220.

cod. 8197.39
Saco receptor de polvo.

LP 700 E

cod. 8252.95
Tubo 4 m.

cod. 8252.96
Bolsa para el transporte.

cod. 12.470
Set de 5 lijas Ø225mm GR.24
ESPECIAL GOTELÉ

cod. 12.467
Set de 5 lijas Ø225mm GR.60.

cod. 12.468
Set de 5 lijas Ø225mm GR.100.

cod. 12.469
Set de 5 lijas Ø225mm GR.220.

cod.220.163
Set de 5 lijas Ø225mm (1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 y 1xGR.240).

LÍNEA PROFESIONAL

AMOLADORAS ANGULARES

Amoladoras Angulares

SAB 780 R / SAB 781 R
Amoladora Angular

Potencia	W 780
Giros en vacío	min⁻¹ 11000
Diámetro de disco	mm 115
Eje disco	M M 14
Peso	Kg 1.7

Potente motor categoría S1.
- Compacta y bien equilibrada.
- Rodamientos de calidad en todos los apoyos.
- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 2 posiciones.
- Maletín de plástico (SAB 780 RK).

SAB 781 R
- Disco Ø 125 mm.
- Maletín de plástico (SAB 781 RK).

SAB 900 BR / SAB 901 BR
Amoladora Angular

Potencia	W 900
Giros en vacío	min⁻¹ 11000
Diámetro de disco	mm 115
Eje disco	M M 14
Peso	Kg 1.7

Potente motor S1 de 1.2 HP.
- Compacta y bien equilibrada
- Interruptor de seguridad.
- Rodamientos de calidad en todos los apoyos.
- Cambio de escobillas sin desmontar la máquina.
- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.
- Maletín de plástico (SAB 900 BRK).

SAB 901 BR
- Disco Ø 125 mm.
- Maletín de plástico (SAB 901 BRK).

Consultar disponibilidad.

VENTAJAS SAB 900 RPS

Potente motor S1 de 1.2 HP.
- Cambio de escobillas sin desmontar la máquina.

NOVEDAD

SAB 900 RPS
Amoladora Angular
Paddle Switch

Potencia	W 900
Giros en vacío	min⁻¹ 11000
Diámetro de disco	mm 115
Eje disco	M M 14
Peso	Kg 1.7

Potente motor S1 de 1.2 HP.
- Compacta y bien equilibrada de cuerpo reducido.
- Interruptor de seguridad.
- Rodamientos de calidad en todos los apoyos.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.
- Maletín de plástico (SAB 900 RPSK).

SAB 1011
Amoladora Angular

Potencia	W 1000
Giros en vacío	min⁻¹ 10500
Diámetro de disco	mm 125
Eje disco	M M 14
Peso	Kg 1.8

Potente motor.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.
- Maletín de plástico (SAB 1011 K).

SAB 1301 E
Amoladora Angular

Potencia	W 1200
Giros en vacío	min⁻¹ 2800-11000
Diámetro de disco	mm 125
Eje disco	M M 14
Peso	Kg 1.9

- Diseño ergonómico que permite trabajar con comodidad con las dos manos.
- AL - Arranque lento.
- **Variador electrónico de 6 posiciones**, permite modular la velocidad para el trabajo en diversos materiales.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

Opcional
cod. 11.4624
Tuerca de apriete rápido M14.

SAB 1401 BE / SAB 1401 BEK

Amoladora Angular

Velocidad variable.
Potencia constante con tacómetro.

Potencia	W
Giros en vacío	min^{-1}
Diámetro de disco	mm
Eje disco	M
Peso	Kg

1400
0-10500
125
M 14
2.3

Modulo de rearme y de overload. Corte de funcionamiento por exceso de consumo.

Potente motor S1 de 1400 W para trabajo continuo en servicio severo.

- Velocidad variable.
- Cabezal plano para acceso a zonas estrechas con tres posiciones para ubicar la empu;adura.
- Diseño ergonómico.
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina.
- AL - Arranque Lento.
- Protección de reinicio involuntario.

- Cárter de protección de cierre rápido.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

SAB 1401 BEK
- Maletín de alumino.

SAB 1401 BEK.
Maletín de aluminio.

Amoladoras Angulares

Consultar disponibilidad.

VENTAJAS SD 27 BE

- Placa Electrónica
- Idónea para trabajos duros, blandos y en plásticos, gracias al control electrónico de la velocidad.

SD 27 BE
Amoladora Recta

Potencia	W	650
Giros en vacío	min⁻¹	7000-28000
Diámetro de muela, máx.	mm	25
Pinza	mm	6
Peso	Kg	1.7
Diámetro de disco		-
Eje disco		-

- Variador electrónico.
- Pinza de precisión para un perfecto acabado y fijación del útil.

- Pinza Ø 6mm

SD 150
Amoladora Recta

NOVEDAD

Potencia	W	1100
Giros en vacío	min⁻¹	6000
Diámetro de muela, máx.	mm	150
Pinza		-
Peso	Kg	4
Diámetro de disco		-
Eje disco		-

Modulo de arranque lento y de rearme.
- Muela especial para debastar córdones de soldadura.
- AL - Arranque Lento.
- Protección de reinicio involuntario.

- Muela de Ø150x20xØ20mm.

SAB 1200 / SAB 1200 E
Amoladora Angular

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min⁻¹	10500
Diámetro de muela, máx.		-
Pinza		-
Peso	Kg	3.4
Diámetro de disco	mm	125-150
Eje disco	M	M 14

- Potente motor S1 de 1200 W para trabajo continuo en servicio severo.
- Cabezal plano para acceso a zonas estrechas.
- Diseño ergonómico.
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina.
- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.
- Escobillas de repuesto.

SAB 1200 E
- **AL** - Arranque lento
- Variador electrónico.
- Giros en vacío 2500-10.500 min⁻¹

SAB 1450 E
Amoladora Angular

Potencia	W	1400
Giros en vacío	min⁻¹	0-10500
Diámetro de disco	mm	150
Eje disco	M	M 14
Peso	Kg	3.5

Modulo de rearme y de overload. Corte de funcionamiento por exceso de consumo.

Potente motor S1 de 1400 W para trabajo continuo en servicio severo.
- Velocidad variable.
- Cabezal plano para acceso a zonas estrechas con tres posiciones para ubicar la empu;adura.
- Diseño ergonómico.
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina.
- AL - Arranque Lento.
- Protección de reinicio involuntario.

- Cárter de protección de cierre rápido.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

Velocidad variable.
Potencia constante con tacómetro.

SA 21-180 / SA 21-230

Amoladora Angular

EASY CARTER

Potencia	W	2100
Giros en vacío	min^{-1}	6500
Diámetro de disco	mm	230
Eje disco	M	M 14
Peso	Kg	4.2

- Amoladora angular ligera y versátil.
- Particularmente apta para trabajos en talleres.

- Cárter de protección con cierre rápido.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

SA 21-180
- Disco Ø 180 mm.
- Giros en vacío 8000 min^{-1}

Opcional
- Maletín de plástico.

AGR 22-18 B / AGR 22-23 B

Amoladora Angular

Mango rotativo.

Heavy Duty

Potencia	W	2200
Giros en vacío	min^{-1}	6500
Diámetro de disco	mm	230
Eje disco	M	M 14
Peso	Kg	4.4

Potente motor S1 2200W.
- Ligera y versátil.
- Transmisión aumentada larga duración y buen sonido.
- Idónea para trabajos en talleres, canteras y servicio pesado.
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina.
- Especial para construcción.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

AGR 22-18 B
- Disco Ø 180 mm.
- Giros en vacío 8000 min^{-1}

Opcional
- Maletín de plástico.

VENTAJAS AGR 24

- Idónea para trabajos pesados: talleres, canteras e industria.

AGR 24-18 AL / AGR 24-23 B AL

Amoladora Angular

Mango rotativo.

Heavy Duty

Potencia	W	2400
Giros en vacío	min^{-1}	6500
Diámetro de disco	mm	230
Eje disco	M	M 14
Peso	Kg	4.4

Potente motor S1 2400W.
- Ligera y versátil.
- Transmisión engranajes sinterizada.
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina.
- AL - Arranque lento
- Especial para construcción.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

AGR 24-18 AL
- Disco Ø 180 mm.
- Giros en vacío 8000 min^{-1}

Opcional
- Maletín de plástico.

VENTAJAS AGR 26

- Idónea para trabajos pesados: talleres, canteras e industria.

AGR 26-18 AL / AGR 26-23 AL

Amoladora Angular

Mango rotativo.

Heavy Duty

Potencia	W	2600
Giros en vacío	min^{-1}	6500
Diámetro de disco	mm	230
Eje disco	M	M 14
Peso	Kg	4.8

Potente motor S1 2600W.
- Ligera y versátil.
- Engranajes de alto rendimiento que aumenta la resistencia.
- Idónea para trabajos en talleres, canteras y servicio pesado.
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina.
- AL - Arranque lento.
- Protección de reinicio involuntario.
- Especial para construcción, industria de la piedra y del petróleo.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

AGR 26-18 AL
- Disco Ø 180 mm.
- Giros en vacío 8000 min^{-1}

Opcional
- Maletín de plástico.

CÁRTER Y SOPORTES AMOLADORA

cod. 12.20
Nylon - ø 115 mm.

cod. 12.28
Nylon - ø 170 mm.

cod. 12.29
M 14

CÁRTER PARA CORTE

cod. 12.465 - cod 75.495
Cárter de aspiración para trabajos de corte en materiales de construcción.
Ø 125 mm

cod. 11.4624
Tuerca de apriete rápido M14.

SD 27 B E - cod. 5019.4
Pinza - ø 6 mm

BA 115 - cod. 12.300
Soporte para amoladoras angular disco - ø 115 mm.

BA 230 - cod. 12.301
Soporte para amoladoras angular disco - ø 230 mm.

CÁRTER PARA DESBASTE

cod. 12.459
Cárter de aspiración para para trabajos de desbaste en materiales de construcción.
Ø 125 mm



Cárter de aspiración (Ø cuello) 40-42mm
cod. 75.495:
- Disponible para:
  SAB 800 R
  SAB 1301E
  SAB 1011

Cárter de aspiración (Ø cuello) 46-48mm
cod. 12.465 / cod.12.459:
- Disponible para:
  SAB 780 R/SAB 781 R
  SAB 900 R/SAB 901 R
  SAB 900 BR/SAB 901 BR

MINIAMOLADORA CORTANDO SIN CÁRTER DE ASPIRACIÓN.

MINIAMOLADORA CORTANDO CON CÁRTER DE ASPIRACIÓN.

LÍNEA PROFESIONAL

SIERRAS

VENTAJAS CD 125

Discos de Diamante recomendados.
- Turbo Profesional.
- Laser Profesional.

Para utilizar con aspirador **STAYER VVAC 2200**.

Detalle de los discos

Potencia	W
Giros en vacío	min^{-1}
Diámetro de disco	mm
Ancho de corte	mm
Profundidad de corte, máx.	mm
Peso	Kg

Accesorios

CD 125
Rozadora de Disco de Diamante

W	1500
min^{-1}	8500
mm	Ø 125
mm	8-30
mm	5-26
Kg	5

- Ligera y precisa. Apoyada en rodillo.
- Predispuesto para la aspiración.
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina.

- 2 discos de diamante Ø 125 mm.
- Empuñadura lateral.

CD 150 K / CD 180 K
Rozadora de Disco de Diamante

W	1800
min^{-1}	4100
mm	Ø 150 / Ø 180
mm	9-51
mm	15-54
Kg	7.7

- Predispuesto para aspiración.
- Llave inglesa hexagonal M10.
- Empuñadura lateral.
- Maletín de plástico.

CD150K:- 2 discos de diamante Ø 150 mm.
CD180K:- 2 discos de diamante Ø 150 mm.

Discos de Diamante recomendados.
- Turbo Profesional.
- Laser Profesional.

Para utilizar con aspirador **STAYER VVAC 2200**.

DS 125
Sierra Dual (2 discos)

W	950
min^{-1}	4200
mm	Ø 125
	-
mm	30
Kg	3.2

- Dos discos opuestos para un corte rápido y limpio sin deformación.
- Amplia superficie de base para una mayor sujeción y corte estable.
- Sistema de lubricación para un perfecto corte de metal (sin chispas).
- Mango giratorio ergonómico 90º.

- 2 Discos de Widia Z32.
- Empuñadura lateral.
- Barras de lubricante.

Incluye
2 discos de widia
125 mm - Z 32
cod. 1.1132

Consultar disponibilidad.

MULTI TOOL PRO 300
Máquina Multi-Corte

Potencia	W
Giros en vacío	min^{-1}
Órbita	mm
Peso	Kg

W	300
min^{-1}	15000-23000
mm	3.2
Kg	1.5

- Variador electrónico para trabajar sobre cualquier material.
- Canal de aspiración integrado para una mayor manejabilidad.

- Plato delta.
- Set hojas abrasivas delta.
- Sierra semi circular para madera, plástico y pladur.
- Espátula (Rascador de pintura).
- Sierra recta de inmersión para madera, plástico y pladur.
- Maletín de plástico.

NOVEDAD

Sierra
Semi circular.

* Ver accesorios disponibles en página 66.

Consultar disponibilidad.

CP 190 C

Sierra Circular para Madera

NOVEDAD

Potencia	W
Giros en vacío	min^{-1}
Disco	mm
Corte inclinado	grados
Capacidad de corte 45º	mm
Capacidad de corte 90º	mm
Peso	Kg

1600	
5000	
Ø 190 x 30 Z-24	
0-45	
43	
66	
4	

- Potente.
- Gran capacidad de corte.

- Disco de Widia Z-24.
- Racor para aspiración.
- Guía lateral.
- Escobillas de recambio.

CP 236

Sierra Circular para Madera



Opcional
Disco Widia Dry-Cut
para paneles
Ø 230x25.4 mm Z-48
ST - **cod. 12.399**

Potencia	W
Giros en vacío	min^{-1}
Disco	mm
Corte inclinado	grados
Capacidad de corte 45º	mm
Capacidad de corte 90º	mm
Peso	Kg

2000	
4500	
Ø 235 x 25.4 Z-24	
0-45	
58	
85	
7.2	

Particularmente indicada para corte de paneles.
- Estructura en aluminio de fundición.
- Potente.
- Gran capacidad de corte.

- Disco de Widia Z-24.
- Racor para aspiración.
- Guía lateral.

Consultar disponibilidad.

MC 125

Cortadora de Mármol

NOVEDAD



Potencia	W
Giros en vacío	min^{-1}
Disco	mm
Capacidad de corte 45º	mm
Capacidad de corte 90º	mm
Peso	Kg

1400	
12000	
Ø 110 a Ø 125 x 20	
22	
34	
5	

- Ligera y precisa.
- Posibilidad de uso con discos de Ø 110, Ø 115 y Ø 125 mm.
- Posibilidad de corte a 45º.

- Disco de diamante Granito Ø 125 x 20 mm

CM 230 K

Sierra Circular para Hierro

Idónea para panel de sandwich

Opcional
Disco Widia Dry-Cut
para paneles
Ø 230x25.4 mm Z-48
ST - **cod. 12.399**

Potencia	W
Giros en vacío	min^{-1}
Disco	mm
Corte inclinado	grados
Capacidad de corte 45º	mm
Capacidad de corte 90º	mm
Peso	Kg

1700	
2600	
Ø 230 x 25.4	
0-45	
56	
84	
7.1	

- **Corte acero, hierro, aluminio, madera, plástico, etc.**
- **Corte en seco, a baja velocidad, sin refrigeración.**
- Corte de panel sandwich
- Inclinable a 45°.
- Amplia base de apoyo para un corte fácil y preciso.

- Diseño ergonómico.
- Disco específico para corte de metales.
- Guía lateral.
- Empuñadura lateral.
- Maletín de plástico.

DS 125

cod. 1.1132
Set 2 discos TCT.

cod. 11.5846
Set de 10 barras lubricantes.

CP 190 C

Disco widia
Ø 190x30 mm Z-24
ST - cod. 2.146

CP 236 / CM 230

Disco widia dry-cut para paneles
Ø 230x25.4 mm Z-48
ST - cod. 12.399

Disco widia para madera
Ø 230x25.4 mm Z-24
ST - cod. 2.192

MULTI TOOL PRO 300



cod. 12.548
Sierra recta de inmersión HCS, para madera, plástico, pladur, etc.
32x40x90mm.

cod. 12.550
Sierra semi circular HCS, para madera, plástico, pladur, etc.
Ø 88mm.

cod. 12.552
Espátula (Rascador de pintura).
52x50x95mm.

cod. 12.549
Sierra recta de inmersión BIM, para metal.
32x40x90mm.

cod. 12.551
Sierra semi circular BIM, para metal.
Ø 88mm.

cod. 12.555
Plato para lijar Diamantado.
78x78x78mm.

cod. 12.553
Sierra recta de inmersión Diamantada, para alicatados.
20x34x80mm.

cod. 12.554
Sierra semi circular Diamantada, para alicatados.
Ø 88mm.

cod. 12.556
Set de Lijas para madera.
10 unds - Gr 40/60/80/120.
93x93x93mm.

cod. 12.558
Set para alicatar azulejos. 4 unds.
(Sierra recta de inmersión Diamantada, Sierra semi circular Diamantada, Plato para lijar Diamantado y Espátula)

cod. 12.559
Set madera y pladur. 4 unds.
(Sierra recta de inmersión HCS/BIM, Sierra semi circular HCS y Espátula)

cod. 12.557
Plato delta.
93x93x93mm.

LÍNEA PROFESIONAL

MÁQUINAS PARA TRABAJOS EN MADERA Y METAL

LU 260 BE

Pulidora / Lijadora

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min^{-1}	900-3000
Plato	mm	Ø 180
Eje disco	M	M 14
Regulacion velocidad	Posiciones	6
Peso	Kg	3

- Control electrónico de 6 velocidades.
- Perfecta para el lijado de metales y pulido.
- Peso ligero y de gran alcance, apto para servicio pesado.
- Botón de bloqueo del eje.
- Velocidad constante con sistema electrónico estable en la velocidad de carga.
- Bloqueo de disco.

- Plato de goma.
- Empuñadura lateral.
- Boina de lana con fijación de velcro.

PL 2500 E / PL 4000 E / PL 4000 EW

Pulidora / Lijadora

Potencia	W	800
Giros en vacío	min^{-1}	800/1200-4000
Plato	mm	Ø 170
Eje disco	M	M 14
Peso	Kg	2.3

- **AL** - Arranque lento.
- **Variador electrónico de 5 posiciones para modular la velocidad según el material de lijado** (PL 2500 E - PL 4000 E).
- Incorpora módulo electrónico que permite mantener la velocidad constante (r.p.m) independiente-mente de la presión ejercida.
- Bloqueo de disco.

- Plato de goma.
- Empuñadura lateral.
- Boina de lana.

Disponible también en versión:
PL 4000 EW / Especial para agua.
Kit de agua. cod.8166.37
Incluye : Diferencial, Tanque de agua, Grifo, tubo transparente, 2 abrazaderas de fijación y Plato de Ø 100 mm.

LS 1200

Satinadora

Potencia	W	1300
Giros en vacío	min^{-1}	1000-3000
Diámetro herramienta	mm	Ø 125
Ancho herramienta	mm	100
Eje disco	M	M 14
Peso	Kg	4.6

- **AL** - Arranque lento.
- Regulación electrónica para todo tipo de trabajos.
- Robusto motor S1.
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina.
- Bloqueo de husillo para un cambio sencillo de la herramienta.
- Rueda de regulación para la preselección del número de revoluciones.
- Para satinar, pulir, matizar y elimi nar óxido sobre todo tipo de metales.

- Rejilla protectora del bobinado para protección del motor contra los efectos abrasivos.
- Sistema eléctronico para la modificación sin escalonamientos del número de revoluciones.

- Empuñadura suplementaria.
- Tambor de lija.

Opcional
Rodillo láminas mixto grano fino - **cod. 8180.152**
Rodillo láminas mixto grano grueso - **cod. 8180.153**

Opcional
Rodillo abrasivo grano fino - **cod. 8180.150**
Rodillo abrasivo grano grueso - **cod. 8180.151**

LT 1401 EK

Lijadora de Tubos

Potencia	W	1400
Giros en vacío	min^{-1}	750-3000
Velocidad de la cinta	m/s	2.7 - 8.5
Dimensiones de lijado banda	mm	40x760
Diámetro máximo del tubo	mm	Ø 180
Peso	Kg	3.7

Potente motor S1 de 1400 W para servicio severo.
- Ideal para el lijado de tubos de acero inoxidable.
- Diseño ergonómico.
- Amplio arco de 270° para un trabajo eficiente.
- Cambio de cintas abrasivas sin herramientas.
- Adaptador de lijado ajustable.

- Empuñadura lateral.
- 9 cintas de lijado 40x760mm diferente grano. (3xGR.60, 3xGR.120 y 3xGR.240).
- Maletín de aluminio.

Opcional
Set de 3 lijas 40x760mm (1xGR.60, 1xGR.120 y 1xGR.240) **cod. 12.506**
Set 10 lijas 40x760mm GR.60 **cod. 12.511**
Set 10 lijas 40x760mm GR.120 **cod. 12.512**
Set 10 lijas 40x760mm GR.240 **cod. 12.513**

RO 150 E

Lijadora Rotorbital

Potencia	W	450
Velocidad excéntrica	min^{-1}	4000-13000
Órbita	mm	2.5
Plato	mm	Ø 150
Peso	Kg	2.4

- Variador electrónico para modular la velocidad según el material a lijar.
- Aspiración integrada.
- Empuñadura Soft-grip.
- Electrónico.

- Plato con fijación de velcro.
- Empuñadura lateral regulable.
- Saco recoge polvo.
- Disco de lija.

RO 752 EK

Lijadora Rotorbital

Potencia	W	750
Giros en vacío	min^{-1}	1600-5800
Vibraciones por minuto	vpm	3200-11600
Rotacion forzada	min^{-1}	180-700
Órbita	mm	5
Plato	mm	Ø 150
Peso	Kg	2.4

3 funciones:
1. **Movimiento excéntrico con rotacion a altas RPM: para desbaste, lijado basto y cantos.**
2. **Movimiento excéntrico con rotacion a bajas RPM: para pulido y lijado en general.**
3. **Movimiento excéntrico (Rotorbital) para lijado fino y molduras.**

- Variador de velocidad para todo tipo de lijado.
- Empuñadura lateral y empuñadura de cabeza en pico para gobernar con la palma de la mano.

- Órbita regulable para máxima rapidez o máximo acabado.
- Aspiración integrada con 8 aberturas para gran recogida de polvo.
- Arranque lento.

- Plato con fijación de velcro.
- Empuñadura lateral.
- Conducto salida de aspiración.
- Maletín de plástico.

Sierras Caladoras y Sierra de Sable

Consultar disponibilidad.

S 90 PE
Sierra Caladora

QUICK BLADE CHANGE

NOVEDAD

LASER

Potencia	W	750
Giros en vacío	min^{-1}	0-3000
Capacidad corte madera hasta	mm	80
Capacidad corte acero hasta	mm	8
Capacidad corte plástico hasta	mm	10
Ajuste de inclinación	º	0-15-30-45
Peso	Kg	2.3

Insercion de hoja Universal
- **Movimiento pendular de 3 posiciones.**
- Soporte guía en posición baja para un corte preciso.
- Variador electrónico de 6 posiciones.
- Soplador de aire en el área de trabajo.
- Indicador láser de la línea de corte.
- Predispuesta para la aspiración.
- Cambio rápido en la hoja.

- 2 hojas.
- Guía hoja.
- Racor de aspiración.
- 2 pilas para la guía láser.
- Tope regulación para ancho de corte.

S 110 PE
Sierra Caladora

QUICK BLADE CHANGE

LASER

Potencia	W	780
Giros en vacío	min^{-1}	0-3000
Capacidad corte madera hasta	mm	110
Capacidad corte acero hasta	mm	8
Capacidad corte plástico hasta	mm	20
Peso	Kg	2.9

- **Movimiento pendular de 3 posiciones**
- Soplador de aire en el área de trabajo.
- Indicador láser de la línea de corte.
- Variador electrónico
- Soporte guía en posición baja para un corte preciso
- Predispuesta para la aspiración
- Cambio rápido en la hoja.

- 2 hojas.
- Guía hoja.
- Racor de aspiración.
- 2 pilas para la guía láser.
- Tope regulación para ancho de corte.
- Maletín de plástico (S 110 PEK)

SS 210
Sierra Sable

Potencia	W	850
Giros en vacío	min^{-1}	800-3000
Desplazamiento de la sierra	mm	24
Profundidad de corte, máx	mm	95
Capacidad corte madera	mm	95
Capacidad corte acero	mm	20
Capacidad corte aluminio	mm	30
Peso	Kg	3.3

Insercion de hoja Universal
- Multifunción:

Sierra de sable y sierra de calar.
- Sierra horizontal para el corte de metales, madera, plástico y fibra de vidrio.
- Potente motor de 850W con control de velocidad.
- Sistema de cambio rápido de cuchillas.
- Variador electrónico.

- Carcasa con revestimiento de goma para un agarre cómodo y seguro.
- Tope de sierra ajustable sin herramientas.

- Set de 2 hojas de sierra.
- Soporte/guía.

Idonea para trabajos de Pladur.

Potencia	
Giros en vacío	
Plato	
Órbita	
Peso	

85x135 mm.

85x200 mm.

89x225 mm.

LOM 130 PD
Lijadora Órbital

W	170
min^{-1}	14000
mm	85x135/85x200/89x225
mm	2
Kg	1.2

Protección especial contra el polvo en la unión del plato y el cuerpo motor.
- Predispuesta para aspiración
- Utilizable con una mano
- Idónea para cualquier trabajo de lijado, también sobre material húmedo.

- 3 lijas abrasivas fijación velcro
- Saco recoge polvo
- **3 platos: Rectangular, largo, delta.**

LOM 185
Lijadora Órbital

W	200
min^{-1}	11000
mm	90x183
mm	2.5
Kg	1.6

- Aspiración integrada.
- Ligera.
- Empuñadura ergonómica con Soft-grip
- Plato con doble sistema de fijación: velcro y pinzas.

- 1 lija abrasiva.
- 1 plato velcro.
- Saco recoge polvo.

LOM 10 B
Lijadora Órbital

W	300
min^{-1}	9000
mm	120x210
mm	2.4
Kg	3.5

- Ideal para trabajos importantes de carpintería y carrocería.
- Lijado órbital expresamente diseñado para un perfecto acabado del material.
- Base de goma con pinzas para una segura fijación de la lija.
- Predispuesta para la aspiración.
- Plato con sistema de fijación de pinzas.

- Lija abrasiva.
- Racor para la aspiración.

VENTAJAS LEV 120

Particularmente indicada para lijado de cantos y superficies planas.

Potencia	
Giros en vacío	
Plato	
Eje disco	
Dimensión banda	
Área de lijado	
Peso	

LEV 120
Lijadora de Disco

W	400
min^{-1}	3000
mm	Ø 120
in	5/8"
	-
	-
Kg	2.9

- Permite un lijado y pulido perfecto.
- Preparada para aspiración.

- Soporte base.
- Lija abrasiva.
- Racor para aspiración.

LEN 610
Lijadora de Banda

W	1200
min^{-1}	500
	-
	-
mm	100x610
mm	100x155
Kg	7.4

- Motor de alta potencia para trabajos pesados de larga duración.
- Eficiente sistema de aspiración integrada.
- Robusta estructura en aluminio.
- Doble empuñadura .
- Lija de banda Gr. 80.
- Racor para aspiración.
- Saco recoge polvo.

VENTAJAS P 910

Potente cepillo idóneo para trabajos sobre superficies de madera dura.
- Empuñadura frontal con control de espesor de cepillado (0-3 mm)
- Doble empuñadura.
- Aspiración integrada.

P910
Cepillo

Potencia W	910
Giros en vacío min^{-1}	12000
Max. profundidad corte/fresado mm	0-3
Pinza	-
Peso Kg	2.8
Rebaje mm	15
Ancho cepillado mm	82
Superficie de trabajo mm	290
Diámetro fresa	-
Corte inclinado	-
Regulación vertical	-

- Guía lateral.
- Saco recoge polvo.
- Correa de transmisión.
- Juego de cuchillas.
- Regulador profundidad de cepillado.

BJ 120
Engalletadora



W	860
min^{-1}	11000
mm	0-15
	-
Kg	3.2
	-
	-
	-
mm	100x22x3.5
º	0-90
mm	45

- Especial para unir paneles mediante "galletas" de madera.
- Mecanismo de regulación de la altura e inclinación de la escuadra.
- Disco TCT.
- Saco recoge polvo.

PR 6
Fresadora

W	550
min^{-1}	32000
mm	0-40
mm	Ø 6
Kg	1.8

- Potente.
- Ligero.
- Manejable.
- Regulación micrométrica de la profundidad.
- Ideal para fresado y acabado de bordes.

- Guía.
- Indicador de profundidad.

VENTAJAS PR 10 EK

Incluye Maletín de plástico
- 6 juegos de fresas.
- 6 pinzas: (Ø 6-6.35-8-10-12-12.7 mm).

PR 10 EK
Fresadora

W	1800
min^{-1}	8000-30000
mm	Ø 6-6.3-8-12-12.7
mm	0-60
Kg	4

- **AL** - Arranque lento.
- Doble empuñadura.
- Regulador de velocidad para diferentes materiales.
- Regulador de profundidad de varias posiciones.
- Escala graduada para regulación de profundidad.
- Preparada para aspiración.

- Guía lateral.
- Adaptador de aspiración.
- Maletín de plástico con accesorios.

PR 12 E
Fresadora

W	2000
min^{-1}	10000-23000
mm	Ø 6-6.3-8-12-12.7
mm	0-45
Kg	7.1

- **AL** - Arranque lento.
- Variador electrónico de 7 posiciones.
- Doble empuñadura con interruptor integrado.
- Regulador de profundidad de varias posiciones.
- Escala graduada para regulación de profundidad.
- Bloqueo eje porta fresa para una rápida sustitución.
- Preparada para aspiración.

- Guía lateral.
- 12 fresas.
- 5 pinzas (6-6.35-8-12-12.7 mm).

VAC 70 B
Aspirador

Potencia	W 750
Capacidad contenedor	Lt 70
Caudal	m³/h 960
Diámetro tubo aspiración	mm Ø 100
Peso	Kg 30

Potente motor de inducción 1 HP.
- Eficaz aspiración de serrín y polvo producido por el trabajo en la madera.
- Contribuye al correcto funcionamiento de la herramienta y prolonga su duración.

- Tubo flexible 2 m.
- 2 sacos.

VAC 2050 C
Aspirador

Potencia motor	W 1200
Potencia toma auxiliar	W 2000
Capacidad de aspiración	KPA 17
Capacidad contenedor	Lt 50
Diámetro tubo aspiración	mm Ø 38
Longitud tubo flexible	m 1.90
Longitud tubo telescópico	cm 40-80
Cable	m 4.5
Peso	Kg 11

Aspirador para sólido y líquido.
- Conexión de alimentación integrada con arranque automático para la herramienta y retardo de apagado para la aspiración completa de los residuos (8 segundos).

Opcional
cod. 8190.99
Tubo flexible 4m - Ø40 mm.

- Tubo flexible 1.90 m.
- Racor.
- Tubo telescópico.
- Cepillo 2 posiciones.
- Boquilla plana.
- Cepillo redondo.
- Filtro HEPA.
- 4 ruedas.

VVAC 2200
Aspirador con Vibración

Potencia	W In 1200 / Out 2200
Capacidad contenedor	Lt 25
Caudal	m³/h 2000-4000
Diámetro tubo aspiración	mm Ø 35
Protección	IP 44
Peso	Kg 12.9

Aspirador para sólido y líquido.
- Eficiente sistema con vibración automático para una óptima y continua limpieza del filtro.
- Dispositivo automático de protección de sobrecalentamiento del motor.
- Insonorizado
- Particularmente preparado para el uso con herramientas que producen gran cantidad de polvo (lijadoras de pared, rozadoras de disco, etc.).

- Conexión de alimentación integrada con arranque automático para la herramienta y retardo de apagado para la aspiración completa de los residuos (8 segundos).
- Variador electrónico para regular la potencia de aspiración.
- Rápida y fácil conversión sistema DRY a WET (Cambiar el filtro DRY e instalar los 2 filtros/esponja para líquido).

- Tubo flexible 4 m - Ø 35 mm.
- 1 filtro de tela de doble pared.
- 2 filtros para líquido.
- 1 saco recoge polvo.

Opcional
- Set tubo inox + cepillo.
cod. 75.497

LU 260 BE
PL 2500 E / PL 4000 E

cod. 12.88
Plato de esponja - Ø 150 mm.

cod. 12.87
Boina de lana - Ø 180 mm.

cod. 11.5527
Boina de lana velcro Ø 180 mm.

cod. 12.28
Plato nylon- Ø 170 mm.

cod. 12.86
Plato goma - Ø 160 mm.

cod. 12.29
Tuerca fijación M 14.

cod. 12.426
Plato velcro - Ø 175 mm.

LS 1200

cod. 8180.150
Rodillo abrasivo grano fino.
cod. 8180.151
Rodillo abrasivo grano grueso.

cod. 8180.152
Rodillo láminas mixto grano fino.
cod. 8180.153
Rodillo láminas mixto grano grueso.

LT 1401 EK

cod. 12.506
Set de 3 lijas
40x760mm GR.120

cod. 12.511
Set 10 lijas 40x760mm GR.60.

cod. 12.512
Set 10 lijas 40x760mm GR.80.

cod. 12.513
Set 10 lijas 40x760mmGR.100.

RO 150 E

cod. 12.114
Set 5 lijas - Ø 150 mm - Gr. 40

cod. 12.115
Set 5 lijas - Ø 150 mm - Gr. 80

cod. 12.116
Set 5 lijas - Ø 150 mm - Gr. 120

cod. 8110.21
Plato goma con velcro
Ø 150 mm

RO 752 EK

cod. 12.460
Set 5 lijas - Ø 150 mm - Gr. 40

cod. 12.461
Set 5 lijas - Ø 150 mm - Gr. 80

cod. 12.462
Set 5 lijas - Ø 150 mm - Gr. 120

cod. 12.463
Plato goma con velcro
Ø 150 mm.

cod. 12.539
Boina de lana Ø 150 mm.

S 90 PE - S 110 PE

cod. 12.371
Set 3 pz. Madera.

cod. 12.372
Set 3 pz. Aluminio.

cod. 12.373
Set 3 pz. Hierro.

cod. 12.422
Set 10 pz, contiene:
5 para madera.
3 para hierro.
2 para aluminio.

SS 210

cod. 12.453
Set 5 pz. Sierras para madera.

cod. 12.454
Set 5 pz. Sierras para aluminio.

cod. 12.455
Set 5 pz. Sierras para acero.

LEV 120

cod. 12.38
Set 6 lijas - Ø 120 mm - Gr. 60.

LOM 130 PD

cod. 12.377
Set 5 lijas - 85x180 - Gr. 40.

cod. 12.378
Set 5 lijas - 85x180 - Gr. 60.

cod. 12.342
Set 5 lijas - 85x180 - Gr. 80.

cod. 12.379
Set 5 lijas - 85x180 - Gr. 100.

cod. 12.380
Set 5 lijas - 85x260 - Gr. 40.

cod. 12.381
Set 5 lijas - 85x260 - Gr. 60.

cod. 12.343
Set 5 lijas - 85x260 - Gr. 80.

cod. 12.382
Set 5 lijas - 85x260 - Gr. 100.

cod. 12.383
Set 5 lijas - 89x264 - Gr. 40.

cod. 12.384
Set 5 lijas - 89x264 - Gr. 60.

cod. 12.344
Set 5 lijas - 89x264 - Gr. 80.

cod. 12.385
Set 5 lijas - 89x264 - Gr. 100.

cod. 5003.73
Plato goma - 85x135 mm.

cod. 5003.88
Plato goma con velcro
85x200 mm.

cod. 5003.87
Plato goma con velcro
89x225 mm.

LOM 185

cod. 12.120
Set 10 lijas - 90x230 - Gr. 40.

cod. 12.121
Set 10 lijas - 90x230 - Gr. 60.

cod. 12.122
Set 10 lijas - 90x230 - Gr. 80.

cod. 12.123
Set 10 lijas - 90x230 - Gr. 100.

LOM 10 B

cod. 11.2004
Plato goma

Accesorios

LEN 751 E

cod. 12.269
Set 3 lijas - 76x533 - Gr. 40.

cod. 12.270
Set 3 lijas
76x533 - Gr. 60.

cod. 12.271
Set 3 lijas - 76x533 - Gr. 80.

LEN 610

cod. 12.274
Set 3 lijas - 100x610 - Gr. 40.

cod. 12.275
Set 3 lijas - 100x610 - Gr. 60.

cod. 12.276
Set 3 lijas - 100x610 - Gr. 80.

cod. 12.277
Set 3 lijas - 100x610 - Gr. 100.

cod. 12.278
Set 3 lijas - 100x610 - Gr. 150.

P 910

cod. 12.195
Cuchillas

BJ 120

cod. 12.286
TCT Disco - ø 100x3,5x22 mm Z6.

cod. 11.2493
Set 100 pz. Gr. 20.

cod. 11.2494
Set 100 pz. Gr. 10.

cod. 11.2495
Set 100 pz. Gr. 0.

PR 6 - PR 10 E - PR 12 E

PR 6 - cod. 5019.435
Tuerca.

PR 6 - cod. 5019.436
Pinza.

PR 10 - cod. 12.491
Set de pinza + tuerca Ø 6 mm.

PR 10 - cod. 12.492
Set de pinza + tuerca Ø 6.3 mm.

PR 10 - cod. 12.493
Set de pinza + tuerca Ø 8 mm.

PR 10 - cod. 12.494
Set de pinza + tuerca Ø 10 mm.

PR 10 - cod. 12.495
Set de pinza + tuerca Ø 12 mm.

PR 10 - cod. 12.496
Set de pinza + tuerca Ø 12.70 mm.

PR 12 E - cod. 5019.784
Pinza acoplamiento Ø 6 mm.

PR 12 E - cod. 5019.786
Pinza acoplamiento Ø 6.3 mm.

PR 12 E - cod. 5019.785
Pinza acoplamiento Ø 8 mm.

PR 12 E - cod. 5019.782
Set de pinza + tuerca Ø 12 mm.

PR 12 E - cod. 5019.783
Set de pinza + tuerca Ø 12.70 mm.

PR 6 / PR 10 E/ PR 12 E
cod. 1.351
Set 12 fresas vástago ø 6 mm.

VAC 70 B

cod. 12.357
Saco filtrante de tela.

cod. 12.358
Saco de plástico - Set 10 pz.

cod. 12.293
Tubo 3 m - Ø 100 mm.

VAC 2050 C

cod. 8190.92
cod. 8190.94
Cepillo 2 posiciones + boquilla.

cod. 8190.93
Cepillo pequeño.

cod. 8190.91
Tubo aspiración.

cod. 8190.95
Tubo flexible 1.5 m
Ø 40 mm.

cod. 8190.99
Tubo flexible 4 m
Ø 40 mm.

cod. 8190.97
Filtro de tela.

cod. 8190.49
Filtro HEPA.

VVAC 2200

cod. 75.275
Filtro espuma 2 pcs.

cod. 75.276
Filtro papel 2 pcs.

cod. 75.277
Filtro tela.

cod. 75.278
Saco receptor polvo.

cod. 75.279
Tubo 3.5 m - Ø 40 mm.

cod. 75.281
Racor/adaptador.

cod. 75.497
Set tubo + cepillo.

LÍNEA PROFESIONAL

INGLETEADORAS, TRONZADORAS Y SIERRAS DE CINTA

SC 250 W PRO

Ingleteadora - Disco Ø254

Potencia	W	1500
Giros en vacío	min^{-1}	3800
Dimensión de disco	mm	Ø 254x2.5x30
Peso	Kg	14.5
Capacidad de corte		***b max x h - b x h max***
- a 90º	mm	155x25 - 65x77
- a 45º derecha e izquierda	mm	103x30 - 55x77
- inclinado a 45º	mm	150x20 - 90x50
- compuesto 45º-45º	mm	150x20 - 72x20
- recto a 0º	mm	50x100
- recto a 45º	mm	32x100
- tubo PVC	mm	Ø 95
- mesa superior	mm	0-42

Motor Monofásico.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria a 22.5° - 45° - 90°
- Predispuesta para la aspiración.
- Mesa superior en chapa.

- Disco de Widia TCT Z-40.
- Guía tope de regulación.
- Guía paralela.

SC 265 W

Ingleteadora - Disco Ø254

Potencia	W	1500
Giros en vacío	min^{-1}	3800
Dimensión de disco	mm	Ø 254x2.5x30
Peso	Kg	15.5
Capacidad de corte		***b max x h - b x h max***
- a 90º	mm	155x25 - 65x77
- a 45º derecha e izquierda	mm	103x30 - 55x77
- inclinado a 45º	mm	150x20 - 90x50
- compuesto 45º-45º	mm	80x20
- recto a 0º	mm	55x100
- recto a 45º	mm	32x100
- tubo PVC	mm	Ø 95
- mesa superior	mm	0-42

Base y Mesa superior en aluminio.
- Predispuesta para la aspiración.
- Predispuesta para uso de mordazas horizontales.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria a 22.5º - 45º - 90º.

Motor Monofásico.

- Disco de Widia TCT Z-40.
- Guía tope de regulación.
- Guía paralela.

SC 2500 W

Ingleteadora - Disco Ø250

Potencia	W	1800
Giros en vacío	min^{-1}	3800
Dimensión de disco	mm	Ø 250x2.5x30
Peso	Kg	15.5
Capacidad de corte		***b max x h - b x h max***
- a 90º	mm	130x80 - 40x85
- a 45º derecha e izquierda	mm	90x75 - 25x85
- inclinado a 45º	mm	130x50 - 35x65
- compuesto 45º-45º	mm	75x30 - 20x70
- recto a 0º	mm	40x100
- recto a 45º	mm	30x80
- tubo PVC	mm	Ø 90
- mesa superior	mm	0-40

Base y Mesa superior en aluminio.
- Predispuesta para la aspiración.
- Predispuesta para uso de mordazas horizontales.
- Bloqueo rápido de la mesa giratoria.

Motor Monofásico.

- Disco de Widia TCT Z-40.
- Guía tope de regulación.
- Guía paralela.

SCR 255 BW

Ingleteadora - Disco Ø255

TELESCÓPICA

Potencia	W	2000
Giros en vacío	min^{-1}	4200
Dimensión de disco	mm	Ø 255x2.5x30
Peso	Kg	21
Capacidad de corte		***b x h / uso radial***
- a 90º	mm	300x90
- a 45º derecha e izquierda	mm	210x90
- inclinado a 45º	mm	300x55
- compuesto 45º-45º	mm	210x55

Motor Monofásico.
- Cabezal telescópico.
- Base en aluminio.
- Predispuesta para el montaje de mordazas verticales.
- Indicador láser de la línea de corte.

- Predispuesta para la aspiración.

- Disco de Widia TCT Z-40.
- 2 extensores de apoyo de corte.
- Mordaza vertical.



SC 300 W
Ingleteadora - Disco Ø305



Detalle
Suplemento

Potencia	W	2000
Giros en vacío	min^{-1}	4200
Dimensión de disco	mm	Ø 305x2.5x30
Peso	Kg	20
Capacidad de corte		***b max x h - b x h max***
- a 90º	mm	185x85 - 60x95
- a 90º con suplemento de 15 mm en el apoyo (base)	mm	- - 50x110
- a 45º derecha e izquierda	mm	125x85 - 40x95
- inclinado a 45º	mm	180x60 - 40x60
- compuesto 45º-45º	mm	100x65 - 65x65
- recto a 0º	mm	60x105
- recto a 45º	mm	40x105
- tubo PVC	mm	Ø 120
- mesa superior	mm	0-53

Motor Monofásico.
- Base y Mesa superior en aluminio.
- Predispuesta para mordazas horizontales.

- Predispuesta para la aspiración.
- Disco de Widia TCT Z-48.
- Guía con tope de regulación.

SCG 350 W
Ingleteadora - Disco Ø350

INDUCCIÓN

Motor Monofásico (230 V - 50 Hz)	W	1700 - 2.3 Cv
Motor Trifásico (400 V - 50 Hz)	W	2800 - 3.8 Cv
Giros en vacío	min^{-1}	2800
Dimensión de disco	mm	Ø 350x3.2x30
Peso	Kg	72
Capacidad de corte		***b x h***
- a 90º	mm	170x110
- a 45º derecha e izquierda	mm	110x110
- inclinado a 45º	mm	170x75
- tubo PVC	mm	Ø 110

Motor Inducción de elevada potencia (a disp. Monf.y Trif).
- Robusta estructura de fundición.
- Gran estabilidad y precisión de corte.
- Transmisión por correas.
- Silenciosa e inclinable.
- Predispuesta para la aspiración.

1. SCG 350 W (M/T)
Motor Monofásico ó Trifásico.
- Disco Widia para madera.
- 2 Mordazas.

2. SCG 350 W A (M/T)
VERSIÓN especial ALUMINIO
Motor Monofásico ó Trifásico.
- Disco Widia Aluminio TCT Z-108.
- 2 Mordazas.

SC 391 W
Ingleteadora - Disco Ø305

INDUCCIÓN

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min^{-1}	3000
Dimensión de disco	mm	Ø 305x2.5x30
Peso	Kg	22
Capacidad de corte		***b max x h - b x h max***
- a 90º	mm	163x80 - 20x95
- a 45º derecha e izquierda	mm	112x80
- inclinado a 45º	mm	163x65
- compuesto 45º-45º	mm	65x65
- recto a 0º	mm	40x100
- recto a 45º der / izq	mm	32x100 / 25x100
- tubo PVC	mm	Ø 80
- mesa superior	mm	0-52

Motor Inducción Monofásico.
- Base y Mesa superior en aluminio.
- Predispuesta para mordazas horizontales
- Bloqueo rápido de la mesa giratoria.
- Predispuesta para la aspiración.

- Disco de Widia TCT Z-48.
- Guía tope de regulación.
- Guía paralela.

ELEVADA POTENCIA
Ingleteadoras STAYER

INGLETEADORAS

cod. 12.256
SC250WPRO

cod. 5012.141
SC391W

cod. 11.4566
SC 250WPRO

cod. 12.90
SC265W / SC2500W
SC300W / SC391W
SCR255BW

cod. 1.1139
Mesa Soporte Ingleteadoras **T100B**.
- Sólida.
- Plegable.
- Fácilmente transportable.
- Ligero.
- Altura máxima: 870 mm.
- Peso: 17 kg.

Incluye:
- 2 rodillos de apoyo.
- 2 mordazas.

cod. 1.5975
Mesa Soporte Ingleteadoras **T88**.
- Plano de apoyo regulable en altura.
- Plegable.
- Fácilmente transportable.
- 2 planos de apoyo de 170x600 mm que al máximo de regulación proporcionan una base de trabajo de 400x600 mm.
- Altura: 790 mm.
- Peso: 8.5 kg.

Discos Widia

DISCO PARA MADERA

cod. 2.196	ø 115 x 22.2	Z-4
cod. 2.197	ø 125 x 22.2	Z-4
cod. 2.198	ø 230 x 22.2	Z-4

Disco especial para madera.



Disco TCT Aluminio. Para aluminio, metales no ferrosos, plástico y metacrilato.

Disco TCT Aluminio HQ. Semi silencioso

Disco TCT Madera.

DISCO WIDIA PARA MADERA / ESTÁNDAR

cod. 2.171	ø 140 x 20 r.16	Z-24
cod. 2.29	ø 150 x 20 r.16	Z-16
cod. 12.318	ø 150 x 20 r.16	Z-24
cod. 2.172	ø 160 x 20 r.16	Z-16
cod. 2.173	ø 160 x 20 r.16	Z-24
cod. 2.174	ø 180 x 30 r.16	Z-24
cod. 2.175	ø 180 x 30 r.16-20	Z-40
cod. 2.176	ø 184 x 30 r.16-20	Z-24
cod. 2.177	ø 184 x 30 r.16-20	Z-40
cod. 2.219	ø 190 x 25,4 r.16-20	Z-24
cod. 2.146	ø 190 x 30 r.16-20	Z-24
cod. 2.178	ø 190 x 30 r.16-20	Z-40
cod. 2.30	ø 200 x 30	Z-40
cod. 2.204	ø 200 x 30	Z-64
cod. 2.137	ø 205 x 30	Z-24
cod. 2.216	ø 205 x 30	Z-30
cod. 12.65	ø 205 x 30	Z-40
cod. 2.217	ø 205 x 30	Z-60
cod. 12.229	ø 210 x 30	Z-24
cod. 12.230	ø 210 x 30	Z-48
cod. 2.192	ø 230 x 25,4	Z-24
cod. 2.218	ø 230 x 30	Z-48
cod. 2.147	ø 235 x 30	Z-24
cod. 2.33	ø 250 x 30	Z-40
cod. 2.34	ø 250 x 30	Z-48
cod. 12.179	ø 250 x 30	Z-60
cod. 12.98	ø 254 x 30	Z-40
cod. 12.97	ø 254 x 30	Z-60
cod. 2.205	ø 254 x 30	Z-80
cod. 2.42	ø 300 x 30	Z-48
cod. 2.46	ø 300 x 30	Z-72
cod. 12.323	ø 305 x 30	Z-48
cod. 12.108	ø 305 x 30	Z-72
cod. 4006.59	ø 315 x 30	Z-36 (disco anti-clavo)

Tipo de diente para disco corte de madera anti-clavo.

DISCO WIDIA PARA ALUMINIO / ESTÁNDAR

cod. 2.120	ø 200 x 30	Z- 60
cod. 12.315	ø 205 x 30	Z-60
cod. 2.138	ø 210 x 30	Z-60
cod. 2.36	ø 250 x 30	Z-60
cod. 12.42	ø 250 x 30	Z-80
cod. 2.49	ø 300 x 30	Z-72
cod.2.220	ø 305 x 30	Z-100

DISCO WIDIA PARA ALUMINIO / HQ

cod. 2.154	ø 250 x 30 HQ	Z-80
cod. 12.258	ø 254 x 30 HQ	Z-80
cod. 12.43	ø 300 x 30 HQ	Z-96
cod. 12.326	ø 300 x 30 HQ	Z-100
cod. 12.259	ø 305 x 30 HQ	Z-96
cod. 12.45	ø 350 x 30 HQ	Z-108

DISCO HSS PARA METAL

cod. 2.62	ø 225 x 32	Z-120
cod. 2.63	ø 225 x 32	Z-180
cod. 2.64	ø 225 x 32	Z-220

DISCO WIDIA PARA METAL

cod. 12.399	ø 230 x 25.4	Z-48
cod. 12.63	ø 305 x 25.4 HQ	Z-60
cod. 75.288	ø 355 x 25.4 HQ	Z-80
cod. 75.506	ø 355 x 25.4 HQ	(for inox) Z-90

DISCO WIDIA MULTICUT

cod. 5.457	ø 254 x 30	Z-52

Disco TCT Madera HQ. Semi silencioso

DISCO WIDIA PARA MADERA / HQ

cod. 2.149	ø 250 x 30 HQ	Z-48
cod. 2.148	ø 250 x 30 HQ	Z-60
cod. 2.206	ø 254 x 30 HQ	Z-60
cod. 12.311	ø 254 x 30 HQ	Z-80
cod. 12.322	ø 260 x 30 HQ	Z-80
cod. 2.209	ø 300 x 30 HQ	Z-72
cod. 12.107	ø 305 x 30 HQ	Z-96
cod. 2.210	ø 315 x 30 HQ	Z-72
cod. 12.41	ø 350 x 30 HQ	Z-108

r: flangia di reducción.

Detalle
Blister Disco TCT

TD 355 W

Tronzadora Corte de Hierro - Disco Widia Ø 355

Potencia	W	2200
Giros en vacío	min^{-1}	1300
Dimensión de disco	mm	Ø 355x3.2x25.4
Peso	Kg	23.5
Capacidad corte 90º - Perfil/Macizo	mm	Ø 132
	mm	120x120
	mm	180x100
Capacidad corte 45º - Perfil/Macizo	mm	Ø 105
	mm	90x90
	mm	90x120

Motor Monofásico.
- Corte a 45º derecha e izquierda.
- Mordaza orientable a derecha e izquierda.
- Depósito para residuos del corte.
- Disco Widia TCT para el corte de metal Ø 355x3.2x25.4 mm Z-80.
- Cadena para transporte seguro.
- Mordaza regulable para cualquier tipo de corte.

TV 509 C

Tronzadora - Disco Abrasivo Ø 355

Potencia	W	2500
Giros en vacío	min^{-1}	3800
Dimensión de disco	mm	Ø 355x3.0x25.4
Peso	Kg	19
Capacidad corte 90º - Perfil/Macizo	mm	Ø 120
	mm	105x105
	mm	130x90
Capacidad corte 45º - Perfil/Macizo	mm	Ø 80
	mm	50x50
	mm	80x50

Motor Monofásico.
- Potente.
- Precisa.
- Robusta estructura.
- Empuñadura ergonómica.
- Ángulo de corte de 0-45°.
- Fácil cambio de escobillas
- Cárter de protección del disco completo.
- Disco abrasivo para corte de hierro.
- Mordaza rápida.
- Tope de corte de 0°- 45°.



SN 1435 B

Sierra de Cinta

Potencia	HP	1/2
Giros en vacío	min^{-1}	2000-4000
Dimensión hoja	mm	1435x12.7x0.65
Velocidad	m/min	38/80
Peso	Kg	21
Capacidad de corte 90º (Perfil y macizo)	mm ○	Ø 125
	mm □	125
	mm ▭	125x127
Capacidad de corte 45º (Perfil y macizo)	mm ○	Ø 80
	mm □	80
	mm ▭	80x100
Capacidad de corte 60º (Perfil y macizo)	mm ○	Ø 45
	mm □	45
	mm ▭	45x60

Motor magnético, alta potencia mecánica y silencioso.
- 2 velocidades.
- Corte a 60°.

- Robusta mordaza en fundición.
- Hoja de sierra para hierro.

SN 1470

Sierra de Cinta

Potencia	HP	1/2
Dimensión hoja	mm	1470x13x0.65
Velocidad	m/min	45
Corte inclinado a izquierda hasta	grados	0-45
Peso	Kg	22
Capacidad de corte 90º (Perfil y macizo)	mm ○	Ø 100
	mm □	100
	mm ▭	100x150
Capacidad de corte 45º (Perfil y macizo)	mm ○	Ø 75
	mm □	63
	mm ▭	63x100

Motor Inducción Monofásico.
- Ángulo de corte de 0°- 45°.
- Guía ajustable de la cinta de sierra.
- Dispositivo bloqueo del arco para el transporte.
- Práctico dispositivo para tensionar la cinta de sierra.

- Hoja de sierra para hierro.
- Mordaza de bloqueo rápido en hierro de fundición.

SN 1735

Sierra de Cinta

Potencia	W	2000
Dimensión hoja	mm	1735x13x0.65
Velocidad	m/min	30-80
Corte inclinado a izquierda hasta	grados	0-45
Peso	Kg	38
Capacidad de corte 90º (Perfil y macizo)	mm ○	Ø 160
	mm □	155
	mm ▭	170x150
Capacidad de corte 45º (Perfil y macizo)	mm ○	Ø 120
	mm □	120
	mm ▭	120x100

Motor Monofásico.
- **AL** - Arranque lento.
- Arco en aluminio.
- Carter con microinterruptor de seguridad.
- Dispositivo excéntrico para regular la tensión de la cinta.

- Tarjeta electrónica para la regulación de la velocidad de 30 a 80 giros/min.
- Hoja de sierra para hierro.
- Mordaza bloqueo rápido.
- Interruptor con bloqueo de seguridad para evitar una puesta en marcha accidental.

TRONZADORAS Y SIERRAS DE CINTA

TD 355 W

cod. 75.288
Disco para hierro TCT
Ø 355x3.2x25.4 mm Z-80.

TV 509 C

cod. 5.511
Disco Corte Hierro
Ø 355x3.0x25.4 mm.

SN 1435 B

cod. 2.267
1435x13x0.65 mm.
P 6/10
cod. 2.268
1435x13x0.65 mm.
P 8/12
cod. 2.269
1435x13x0.65 mm.
P 10/14

SN 1470

cod. 2.130
1470x13x0.65 mm.
P 6/10
cod. 2.117
1470x13x0.65 mm.
P 8/12
cod. 12.117
1470x13x0.65 mm.
P 10/14

SN 1735

cod. 2.208
1735x13x0.65 mm.
P 6/10
cod. 2.194
1735x13x0.65 mm.
P 8/12
cod. 12.366
1735x13x0.65 mm.
P 10/14

Cod. 1.454
Bancada B 1735:
- 570x460x800 mm.
- Peso: 16 kg.



Diamond Patternig Layering Technology

D.P.L Tech

MADE IN SPAIN

Tornado
Ø 230mm - H12

LÍNEA PROFESIONAL

DISCOS DE DIAMANTE Y DISCOS ABRASIVOS

DISCOS DE DIAMANTE

Abrasivos Grinding S.A es una empresa con reconocida experiencia a nivel internacional en el sector de la herramienta diamantada.
En el año 2000 se inició la fabricación propia de discos de diamante, desde Ø115mm hasta Ø3,5m de diámetro.
Nuestra fábrica está situada en Madrid y está dotada de la más moderna tecnología y maquinaria disponible para la producción de discos de diamante.

Nuestro valor se centra en la calidad de nuestro producto, servicio al cliente y dinamismo para poder cubrir las necesidades específicas de nuestros clientes.
La inversión en I+D ha sido siempre un factor decisivo en nuestra empresa, que siempre ha redundado en la satisfacción de nuestros clientes y en la fidelización de los mismos.






GRANITO

Línea Segmentada

El disco de mejor relación calidad-precio del mercado.

Ventajas:
a) La altura del segmento diamantado de 12 mm, le proporciona un rendimiento adicional.
b) Las ranuras de los segmentos proporcionan una mayor velocidad de corte y una mejor eliminación del detritus y refrigeración.
c) Los agujeros de la plancha de acero permiten una mayor refrigeración del disco evitando el calentamiento.

☆ ☆

FÓRMULA INTERCOOLER H12

Aplicaciones: Cemento, Ladrillo, Gres, Terrazo, Pizarra, Arenisca, Terrazo, etc...

Ø	h seg	Ø	
115	12	22.2	•
125	12	22.2	•
180	12	22.2	•
230	12	22.2	•

☆ ☆

FÓRMULA INTERCOOLER H7

Aplicaciones: Cemento, Ladrillo, Gres, Terrazo, Pizarra, Arenisca, Terrazo, etc...

Ø	h seg	Ø	
115	7	22.2	•
125	7	22.2	•
180	7	22.2	•
230	7	22.2	•

BLISTER ESPECIAL

Discos Ø 115 mm

A

Cod. 36.87
Banda Continua +
Turbo + Segmentado

B

Cod. 40.27
Cortatodo +
3 Discos Abrasivos 115 x 1.0

C

Cod. 40.31
Turbo Extrafino Porcelanato
+ Universal

☆ ☆

FÓRMULA

Aplicaciones: Cemento, Ladrillo, Gres, Terrazo, Pizarra, Arenisca, Terrazo, etc...

Ø	h seg	Ø	
115	10	22.2	•
125	10	22.2	•
230	10	22.2	•

☆
Sinterizado

UNIVERSAL BÁSICO

Aplicaciones: Materiales de construcción de dureza baja y media.

Ø	h seg	Ø			
115	7	22.2	•		
125	7	22.2	•		
180	7	22.2	•		
230	7	22.2	•		
300	10	25.4		•	•
350	10	25.4		•	•

El disco de mayor venta del mercado. Óptima combinación de rapidez y rendimiento en el corte de materiales de construcción.

☆ ☆ ☆

LÁSER PROFESIONAL
GENERAL DE OBRA PREMIUM

Aplicaciones: Cemento, Ladrillo, Refractario, Gres, Cerámica, Pizarra, Arenisca, Terrazo, etc. Mayor rendimiento que la línea fromula.

Ø	h seg	Ø		
115	7	22.2	•	
125	7	22.2	•	
180	7	22.2	•	
230	7	22.2	•	
300	7	25.4		•
350	7	25.4		•

Las ranuras de los segmentos diamantados proporcionan una mayor velocidad de corte, una mejor eliminación del detritus y una mayor refrigeración.

☆ ☆ ☆

LÁSER TURBO CONSTRUCCIÓN
GENERAL DE OBRA PREMIUM

Aplicaciones: Cemento, Ladrillo, Refractario, Gres, Cerámica, Pizarra Arenisca, Terrazo, etc. Mayor rendimiento que la línea fromula.

Ø	h seg	Ø	
115	10	22.2	•
125	10	22.2	•
180	10	22.2	•
230	10	22.2	•

La elevada concentración de diamante y endurecedores de carburo de tungsteno proporciona una alta resistencia al desgaste.

☆ ☆ ☆

LÁSER HORMIGÓN

Aplicaciones: Idóneo para el corte de hormigón y materiales abrasivos. Cemento, prefabricados de hormigón, hormigón curado y materiales de construcción de alta abrasividad.

Ø	h seg	Ø	
115	7	22.2	•
125	7	22.2	•
180	7	22.2	•
230	7	22.2	•

☆ ☆ ☆

LÁSER GRANITO

Aplicaciones: Idóneo para el corte de granito y materiales duros.

Ø	h seg	Ø	
115	7	22.2	•
125	7	22.2	•
180	7	22.2	•
230	7	22.2	•

Discos de alta calidad para corte de materiales de construcción: cemento, hormigón con o sin varilla, ladrillo, etc.. incluso de durezas altas como el granito, klinker, piedra natural y artificial.

DISCOS PARA CONSTRUCCIÓN Y PIEDRA

HURACÁN SILENCIOSO

La elevada concentración de diamante y endurecedores de carburo de tungsteno proporciona una alta resistencia al desgaste.

- Segmento de altura 12 para una mayor duración.
- Plancha ventilada para una mejor refrigeración.
- Plancha especial silenciosa. Reduce el ruido a la mitad.

Aplicaciones: Idóneo para materiales duros: granito, hormigón armado, ferrogrés, klinker y todo tipo de materiales de construcción.
Disco de calidad superior en rapidez y capacidad de corte para todo tipo de materiales de construcción y piedra.

Ø	h seg	Ø	
230	12	22.2	•

GRAN REDUCCIÓN DE RUIDO:
Modelo STÁNDARD: 101db(A).
Modelo SILENCIOSO: 85 db(A).

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

LÁSER HURACÁN

- Segmento con castillete para una mayor rapidez al inicio de corte.
- Plancha ventilada para una mejor refrigeración.
- Con la utilización de polvos de diamante con recubrimiento de titanio conseguimos mayor grado de adherencia del grano de diamante en la liga metálica y garantizamos un corte rápido en materiales de extrema dureza.

Aplicaciones: Idóneo para materiales duros: granito, hormigón armado, ferrogrés, klinker y todo tipo de materiales de construcción.
Disco de calidad superior en rapidez y capacidad de corte para todo tipo de materiales de construcción y piedra.

	h seg	Ø	
115	10	22.2	•
230	10	22.2	•

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Diamond Patternig Layering Technology
D.P.L Tech
MADE IN SPAIN

Disco de alta calidad para corte de materiales de construcción: cemento, hormigón con o sin varilla, ladrillo, etc.. incluso de durezas altas como el granito, klinker, piedra natural y artificial.

- Es el disco tecnológicamente mas avanzado del mercado.
- **DIAMANTE** dispuesto de manera ordenada y homogénea.
- Segmento formado por 15 capas (8 de polvo, 7 de diamante) y de altura 12 para una mayor duración.

El posicionamiento del diamante permite garantizar la estabilidad del producto.

Método de producción
Los granos de diamante se posicionan en el segmento de manera ordenada y a una distancia regular unos de otros.
Esto hace que el disco sea altamente eficiente.

Posicionamiento del diamante
El posicionamiento ordenado de los granos de diamante mejoran el corte y aumenta el tiempo de uso del disco.

Ventajas
- Mejor capacidad y rapidez de corte.
- El acabado del corte es excelente.
- Aumenta la duración del disco aproximadamente el 40%.
- Reduce el consumo de corriente.
- Apto para todos los tipos de material, incluidos los de máxima dureza.



☆ ☆ ☆ ☆ ☆

TORNADO

Ø	h seg	Ø	
115	12	22.2	•
125	12	22.2	•
230	12	22.2	•

CONSUMO DE ENERGÍA EN AMPERIOS (SEGMENTO NORMAL Vs TORNADO)







El disco Turbo de precio más competitivo para el corte de materiales de dureza y abrasividad media-baja.
La banda continua permite un mejor acabado en el corte de materiales cerámicos.

TURBO BÁSICO

Aplicaciones: Cemento, Ladrillo, Loseta, Cerámica, etc...

Ø	h seg	Ø	
115	7	22.2	•
125	7	22.2	•
180	7	22.2	•
230	7	22.2	•

El disco Turbo de mayor venta del mercado.
La banda continua y almenada permite un mejor acabado en el corte de materiales cerámicos.

TURBO PROFESIONAL

Aplicaciones: Optima combinación de rapidez y rendimiento en el corte de materiales de construcción; Losetas cerámicas, Azulejos, Gres, Ladrillo, Mampostería, etc...

Ø	h seg	Ø			
115	7	22.2	•		
125	7	22.2	•		
180	7	22.2	•		
230	7	22.2	•		
300	8	25.4		•	•

La banda turbo continua y almenada permite un mejor acabado.
Calidad excepcional en el corte de piedra artificial.

TURBO HURACÁN

Aplicaciones: Corte de Granito y materiales duros; Klinker, porcelanato, etc...

Ø	h seg	Ø	
115	10	22.2	•
125	10	22.2	•
230	12	22.2	•

Disco fabricado con diamante electrodepositado.

MÁRMOL

Aplicaciones: Idóneo para el corte de mármol y materiales calizos.

Ø	h seg	Ø	
115	5	22.2	•
125	5	22.2	•
180	5	22.2	•
230	5	22.2	•

Disco fabricado con la tecnología "Vacuum Brazing" que proporciona una extraordinaria retención de los diamantes.
Corta cualquier tipo de materiales de cualquier dureza incluido el hierro.
Excepcional para la fibra de vidrio.

CORTATODO

Aplicaciones: Materiales de construcción; Granito, Mármol, Gres, Cerámica, Ladrillo, Hormigón, Tubos PVC, etc...
Materiales ferrosos; Angulares, Tubos, Chapa, etc....

Ø	h seg	Ø	
115	5	22.2	•
125	5	22.2	•
230	5	22.2	•

CERÁMICA BANDA CONTINUA

El disco de precio más competitivo para el corte de losetas cerámicas de dureza media-baja.

Disco de banda continua.

Aplicaciones: Losetas de cerámica, Bloques de hormigón, Ladrillo, etc...

Ø	h seg	Ø			
115	7	22.2	•		
125	7	22.2	•		
150	7	25.4	•		
180	7	25.4	•		
200	7	25.4	•		
230	7	22.2/25.4	•		
250	7	25.4		•	•
300	7	25.4		•	•
350	7	25.4		•	•

TURBO EXTRAFINO PORCELANATO

R: Con flangia integrada.

El disco que consigue el mejor acabado en el corte de gres, porcelanato y materiales cerámicos en general.
Posibilidad de plancha reforzada para una mayor resistencia a la torsión.



Aplicaciones: Porcelanato, Cerámica, Gres, Mármol, Material vitrificado, Granito, etc....

Ø	h seg	Ø			
115	7	22.2	•		
*115 R	7	22.2	•		
*125 R	7	22.2	•		
*150 R	7	22.2/25.4	•		•
*180 R	7	22.2/25.4	•		•
*200 R	7	22.2/25.4	•		•
*230 R	7	22.2/25.4	•		•
*250 R	7	25.4		•	•
*300 R	7	25.4		•	•

PORCELANATO SEGMENTADO

El disco que consigue mayor rendimiento en el corte de gres, porcelanato, y materiales cerámicos en general.
El especial diseño de la corona continua con corte en forma de "J" reduce el ruido y nos permite un corte perfecto.



Aplicaciones: Porcelanato, Cerámica, Mármol, Material vitrificado, Granito, etc...

Ø	h seg	Ø		
115	7	22.2	•	
125	7	22.2	•	
180	7	25.4	•	
200	7	25.4	•	
230	7	22.2/25.4	•	
250	7	25.4		•
300	7	25.4		•
350	7	25.4		•

PLATOS DE DESBASTE



Aplicaciones: Desbaste y lijado de piedras naturales, piedras artificiales, hormigón, cemento.

	Ø		
A*	100-Seg.recto con soporte en aluminio		•
A	125-Seg. recto con soporte en aluminio		•
B	100-Doble Segmento	•	
B	125-Doble Segmento	•	
B	180-Doble Segmento	•	
C	125-Segmento triángulo	•	
D	125 Epoxi VC	•	

* Disponible en GR.30 y GR.40.



GRANITO (máquina de banco)

Aplicaciones: Granito.

Ø	h seg	Ø	w seg	n° seg	
300	10	25.4	40	21	•
300 sil.	10	25.4	40	21	•
350	15	25.4	40	23	•
350 sil.	15	25.4	40	23	•

MÁRMOL (máquina de banco)

Aplicaciones: Mármol.

Ø	h seg	Ø	n° seg	
300	7	25.4	21	•
350	7	25.4	25	•



GRANITO (máquina de puente)

Aplicaciones: Granito.

Ø	h seg		w seg	n° seg	
300	15	60	40	21	•
350	15	60	40	23/25	•
400	15	60	40	26/28	•
450	15	60	40	32/36	•
500	15	60	40	30/36	•

MÁRMOL (máquina de puente)

Aplicaciones: Mármol, Piedra calcárea.

Ø	h seg		n° seg	
300	7	60	21	•
350	7	60	25	•
400	7	60	28	•
450	7	60	32	•
500	7	60	36	•

Soldadura láser..



PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Aplicaciones: Corta Cemento armado, Hormigón, Asfalto. Disco para una utilización multiuso particularmente indicado en el tratamiento del pavimento. Segmento reforzado para el corte del pavimento, cemento fresco y asfalto.

Ø	h seg	Ø	
300	10	25.4	•
350	10	25.4	•
400	10	25.4	•
450	10	25.4	•
500	10	25.4	•

HORMIGÓN CURADO ALTO RENDIMIENTO

Aplicaciones: Hormigón, Cemento armado. Segmento con una alta concentración de tungsteno que mejora la prestación y la duración en el corte de materiales abrasivos.

Ø	h seg	Ø	
300	10	25.4	•
350	10	25.4	•
400	10	25.4	•
450	10	25.4	•
500	10	25.4	•

Hormigón Fresco
24 horas despues del vertido -
48 horas antes de fraguar.

HORMIGÓN FRESCO ALTO RENDIMIENTO

Aplicaciones: Hormigón freso, Asfalto.
Segmento con una elevada concentración de carburo de tungsteno que mejora la prestación y la duración en el corte de materiales muy abrasivos.

Ø	h seg	Ø	
300	10	25.4	•
350	10	25.4	•
400	10	25.4	•
450	10	25.4	•
500	10	25.4	•

ASFALTO

Aplicaciones: Asfalto, Asfalto sobre el cemento, hormigón estacionario.

Ø	h seg	Ø	
300	10	25.4	•
350	10	25.4	•
400	10	25.4	•
450	10	25.4	•
500	10	25.4	•



HORMIGÓN CURADO RENDIMIENTO ESTANDAR

Aplicaciones: Hormigón viejo con armadura. Rendimiento medio.

Ø	h seg	Ø	
300	10	25.4	•
350	10	25.4	•

HORMIGÓN FRESCO RENDIMIENTO ESTANDAR

Aplicaciones: Hormigón fresco y asfalto. Rendimiento medio.

Ø	h seg	Ø	
300	10	25.4	•
350	10	25.4	•



MURAL

Aplicaciones: Corte mural.
Disco para corte horizontal o en vertical (ejemplo: corte de ventanas, corte en horizontal de un muro para aislarlo o desplazarla etc.).

Ø	h seg	Ø		
600x5	10	60	36	•
700x5	10	60	40	•
800x5	10	60	46	•
900x5	10	60	50	•
1000x5	10	60	54	•
1200x5	10	60	64	•
1600x5	10	60	102	•

Soldadura láser.

CORONAS

Aplicaciones: Hormigón.

Ø	Ø	Ø		
20	1/2UNC	300	2.8	2
22	1/2UNC	300	2.8	2
24	1/2INC	300	3	2
32	1/2UNC	300	3	3
36	1/2UNC	300	3	3
32	1"1/4UNC	450	3	3
36	1"1/4UNC	450	3	4
42	1"1/4UNC	450	3.5	4
52	1"1/4UNC	450	3.5	4
62	1"1/4UNC	450	3.5	5
72	1"1/4UNC	450	4	6
82	1"1/4UNC	450	4	7
92	1"1/4UNC	450	4	8
102	1"1/4UNC	450	4	9

Ø	Ø	Ø		
112	1"1/4UNC	450	4	10
122	1"1/4UNC	450	4	10
127	1"1/4UNC	450	4	10
132	1"1/4UNC	450	4	11
142	1"1/4UNC	450	4	12
152	1"1/4UNC	450	4.5	13
162	1"1/4UNC	450	4.5	14
172	1"1/4UNC	450	4.5	15
182	1"1/4UNC	450	4.5	16
202	1"1/4UNC	450	4.5	17
222	1"1/4UNC	450	4.5	18
252	1"1/4UNC	450	5	19
302	1"1/4UNC	450	5	20

Corte con agua.

Tabla de Aplicaciones

STAYER

	DISCOS PARA AMOLADORAS ANGULARES.	DISCOS PARA CORTADORAS DE CERÁMICA, MESAS DE CORTE Y CORTADORAS DE GASOLINA.	DISCOS PARA CORTADORAS DE JUNTAS.
General de obra	Huracán, Láser PRO, Fórmula Intercooler, Universal Básico, Tornado, Láser Turbo, Turbo PRO, Turbo Básico	Láser PRO, Universal Básico, Turbo PRO	
Losetas de cerámica	Turbo Extrafino, Porcelanato Segmentado, Cerámica Banda Continua	Porcela.Seg. PREMIUM, Porcelanato Segmentado, Cerámica Banda Continua, Turbo Extrafino	
Granito y mármol	Láser Granito, Turbo Huracán	Láser Granito, Granito	
HORMIGÓN – **Hormigón Curado**	Láser Hormigón		Hormigón Alto Rendimiento, Pavimento, Hor.curado Stándard
HORMIGÓN – **Hormigón Fresco y Asfalto**			Asfalto, Pavimento, Hor.fresco Stándard
Mármol	Mármol	Mármol	
Metal y materiales de contrucción	Corta todo		

DISCO DE CORTE

EXTRAFINO INOX

Aplicaciones: para corte de acero inoxidable y hierro.

Dimensiones AxBxC			Max. R.P.M.
115x1.0x22.2	25	200	13.300
115x1.6x22.2	25	100	13.300
125x1.0x22.2	25	200	12.230
125x1.6x22.2	25	200	12.230
180x1.6x22.2	25	100	8.490
230x1.9x22.2	25	100	6.650

EXTRAFINO PARA PIEDRA

Aplicaciones: disco para corte de piedra, marmol y materiales de construcción.

Dimensiones AxBxC			Max. R.P.M.
115x1.0x22.2	25	200	13.300
230x1.9x22.2	25	100	6.650

PORTA CD EN METAL (contiene 10 discos de corte extrafino inox)

Expositor con N° 24 porta CD, contiene N° 10 discos extra fino inox mm 115x1,0x22,2 para un total de 240 discos.

Cod. 5.697

CORTE METAL

Aplicaciones: para corte de acero y hierro.



Dimensiones AxBxC			Max. R.P.M.
115x3.0x22,2	25	200	13.300
125x3.0x22,2	25	200	12.230
150x3.0x22,2	25	100	9.000
180x3.0x22,2	25	100	8.490
230x3.0x22,2	25	100	6.650

DISCO PARA DESBASTE METAL

DESBASTE HIERRO

Aplicaciones: para desbaste de hierro.

Dimensiones AxBxC			Max. R.P.M.
115x6.4x22.2	25	200	13.300
125x6.4x22.2	25	200	12.230
150x6.4x22.2	25	100	9.000
180x7.0x22.2	25	100	8.490
230x7.0x22.2	25	100	6.650

DISCO DE CORTE

CORTE DE PIEDRA

Aplicaciones: para corte de piedra, mármol y materiales de construcción.

Dimensiones AxBxC			Max. R.P.M.
115x3,0x22,2	25	200	13.300
230x3,0x22,2	25	100	6.650

DISCOS MÁQUINAS SOBREMESA Y FIJA

CORTE METAL

Aplicaciones: para corte de acero y hierro.

Máquina de sobremesa.

Dimensiones AxBxC			Max. R.P.M.
300x2.8x25.4	25	50	3.500
355x3.0x25.4	10	30	3.500

Máquina estacionaria.

Dimensiones AxBxC			Max. R.P.M.
300x3.5x22.2	25	25	3.500

DISCO DE LÁMINAS CON SOPORTE EN FIBRA

PRO-CER

Desbaste y pulido de hierro y acero inoxidable. 90 láminas.

Dimensiones AxB	Grano		Telas	Max. R.P.M.
115x22.2	Z-40	25	90	13.300
115x22.2	Z-60	25	90	13.300
115x22.2	Z-80	25	90	13.300
125x22.2	Z-40	25	90	12.230
125x22.2	Z-60	25	90	12.230
125x22.2	Z-80	25	90	12.230

PRO-LINE

Desbaste y pulido de hierro y acero inoxidable.

Dimensiones AxB	Grano		Telas	Max. R.P.M.
115x22.2	Z-40	25	72	13.300
115x22.2	Z-60	25	80	13.300
115x22.2	Z-80	25	80	13.300
125x22.2	Z-40	25	72	12.230
125x22.2	Z-60	25	80	12.230
125x22.2	Z-80	25	80	12.230
150x22.2	Z-40	25	72	10.200
150x22.2	Z-60	25	80	10.200
150x22.2	Z-80	25	80	10.200

HIERRO

Desbaste y pulido de hierro.
Doble capa de material abrasivo de corindon: cónico, plato en fibra.

Dimensiones AxB	Grano		Telas	Max. R.P.M.
115x22.2	A-40	10	72	13.300
115x22.2	A-60	10	80	13.300
115x22.2	A-80	10	80	13.300
115x22.2	A-120	10	90	13.300
125x22.2	A-40	10	72	12.230
125x22.2	A-60	10	80	12.230
125x22.2	A-80	10	80	12.230
125x22.2	A-120	10	90	12.230

LÍNEA VERDE

LÍNEA SEMI PROFESIONAL Y JARDÍN

SC 211 CW

Ingleteadora

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min^{-1}	4500
Dimensión de disco	mm	Ø 210x2.5x30
Peso	Kg	12
Capacidad de corte		***b x h***
- a 90º	mm	120x55
- a 45º	mm	65x55
- inclinado a 45º	mm	120x35
- compuesto 45º-45º	mm	40x23
- recto a 0º	mm	20x70
- tubo PVC	mm	Ø 70
- mesa superior	mm	0-33

- Base en aluminio.
- Preparada para colocar mordazas.
- Aspiración integrada.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria para corte a 22.5º-45º-90º.
- Disco Widia TCT Z-24.
- 1 pieza para empuje de material.
- 1 escalimetro para medir la longitud de corte.
- Apoyo deslizante para facilitar el corte a 45º inclinado.
- Saco recoge polvo.

SC 250 W

Ingleteadora

Apoyo posterior

Potencia	W	1800
Giros en vacío	min^{-1}	4200
Dimensión de disco	mm	Ø 250x2.5x30
Peso	Kg	15.5
Capacidad de corte		***b x h***
- a 90º	mm	130x80
- a 45º	mm	90x75
- inclinado a 45º	mm	130x52
- compuesto 45º-45º	mm	71x30
- mesa superior	mm	0-40

- Base y Mesa superior en aluminio.
- Preparada para colocar mordazas.
- Aspiración integrada.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria para corte a 22.5°-45°-90°.
- Disco de Widia TCT Z40.
- Apoyo lateral para facilitar el corte de piezas largas.
- 1 mordaza.
- 1 pieza para empuje de material.
- 1 escalimetro para medir la longitud de corte.
- Apoyo deslizante para facilitar el corte a 45º inclinado.
- Saco recoge polvo.

Taladros Atornilladores a Batería

STAYER

Maletín de plástico
con 44 accesorios:
* 32 puntas atornillador.
* 8 vasos hexagonales.
* 2 brocas de metal.
* 2 adaptadores de 1/4".

B 48 PRK

Atornillador a Batería

Tensión batería	V 4.8
Capacidad batería	-
Giros en vacío	min^{-1} 0-200
Tiempo de carga batería	min 240
Capacidad portabrocas	-
Inserción portabrocas	UNF 1/4"
Capacidad perforación madera	-
Capacidad perforación acero	-
Capacidad perf. mampostería	-
Diámetro máximo tornillos	-
Par de apriete	Nm 4.5
Peso	Kg 0.3

- 1 batería integrada Ni-Cd.
- 1 cargador.
- Maletín de plástico.

BH 12 K

Taladro / Atornillador a Batería

V	12
Ah	1.7
min^{-1}	0-300/0-1300
min	60
mm	Ø 0.8-10
UNF	3/8" x 24
mm	Ø 16
mm	Ø 8
	-
mm	Ø 8
Nm	20
Kg	1.4

- 1 cargador y 2 baterías Ni-Cd.
- 2 inserción doble punta.
- 1 porta inserción.
- 6 puntas.
- Maletín de plástico.

BH 14 K

Taladro / Atornillador a Batería

V	14.4
Ah	1.7
min^{-1}	0-500/0-1500
min	60
mm	Ø 0.8-10
UNF	3/8" x 24
mm	Ø 25
mm	Ø 13
	-
mm	Ø 12
Nm	20
Kg	1.7

- 1 cargador y 2 baterías Ni-Cd.
- 2 inserción doble punta.
- 1 porta inserción.
- 6 puntas.
- Maletín de plástico.

CARACTERÍSTICA GENERAL

- Indicador luminoso L.E.D en área de trabajo.
- Reversible y electrónico.
- 2 Velocidades.
- Ligero de peso.
- Portabrocas automático.
- Larga duración de la batería.

HIGH-TECH STAYER LI-ION

BHL 112 BK

Taladro / Atornillador a Batería Li-ion

Tensión batería litio	V 12
Capacidad batería	Ah 1.3
Giros en vacío	min^{-1} 0-350/0-1300
Tiempo de carga batería	min 90
Capacidad portabrocas	mm Ø 0.8-10
Inserción portabrocas	UNF 3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm Ø 20
Capacidad perforación acero	mm Ø 10
Diámetro máximo tornillos	mm Ø 10
Par de apriete	Nm 8-20
Regulación par de apriete	Posiciones 18
Peso	Kg 1

- 2 baterías de litio 12 V.
- 1 cargador.
- Maletín de plástico.

BHL 114 K

Taladro / Atornillador a Batería Li-ion

V	14.4
Ah	1.3
min^{-1}	0-400/0-1100
min	90
mm	Ø 0.8-10
UNF	3/8"x24
mm	Ø 30
mm	Ø 13
mm	Ø 12
Nm	10-26
Posiciones	18
Kg	1

- 2 baterías de litio 14.4 V.
- 1 cargador.
- Maletín de plástico.

BHL 118 K

Taladro / Atornillador a Batería Li-ion

V	18
Ah	1.3
min^{-1}	0-400/0-1100
min	90
mm	Ø 2-13
UNF	3/8"x24
mm	Ø 32
mm	Ø 14
mm	Ø 15
Nm	10-28
Posiciones	18
Kg	1.5

- 2 baterías de litio 18 V.
- 1 cargador.
- Maletín de plástico.

Martillo Rotativo a Batería

BHL 14 K

Taladro / Atornillador a Batería

Batería 14.4 V intercambiable

- Indicador luminoso L.E.D. en área de trabajo.
- Reversible y electrónico.

- 1 cargador de batería.
- 2 batería litio.
- 6 puntas.
- 1 porta puntas.
- 6 inserciones.
- Maletín de plástico.

	BHL 14 K	ROCKY MHL 14 K
Tensión batería litio	V	14.4	14.4
Capacidad batería	Ah	1.3	1.3
Giros en vacío	min^{-1}	0-400/0-1100	0-850
Percusiones	ipm	-	0-4800
Tiempo de carga batería	min	60	60
Energía percusión	J	-	1
Capacidad portabrocas	mm	Ø 0.8-10	-
Inserción portabrocas	UNF	3/8" x 24	SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm	Ø 25	Ø 20
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13	Ø 14
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	-	Ø 14
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 12	-
Par de apriete	Nm	10-26	10-28
Regulación par de apriete	Posiciones	19	-
Peso	Kg	1	1.3

ROCKY MHL 14 K

Martillo Rotativo a Batería

SDS plus

Set accesorios 34 piezas

3 funciones:
1. Perforador electroneumático para hormigón y ladrillo.
2. Taladro sin percusión para metal, madera y plástico.
3. Atornillador sin control de regulación del par de apriete.
- Reversible para apriete/afloje y extracción de brocas.
- Lógica electrónica con control de par y control de seguridad.
- Rotación y golpeo neumático para gran potencia de perforación.
- Portabrocas SDS-Plus, cambiorápido, seguro y profesional.

- 1 cargador.
- 1 batería de litio.
- 3 brocas para hormigón SDS-Plus Ø 5, 6 y 8 mm.
- 3 brocas para metal Ø 5, 6 y 8 mm.
- 3 brocas para madera Ø 5, 6 y 8 mm.
- 20 puntas de atornillador de 50 mm.
- 4 puntas de atornillador SDS-Plus de 25 mm.
- Porta brocas SDS-Plus ø10 mm.
- Maletín de plástico.

Consultar disponibilidad.

TH 610 / TH 610 A

Taladro Percutor

Potencia	W	600
Giros en vacío	min^{-1}	0-3000
Percusiones	ipm	0-41600
Capacidad portabrocas	mm	Ø 2-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Capacidad perforación madera	mm	Ø 25
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13
Capacidad perforación piedra	mm	Ø 16
Peso	Kg	2

- Reversible.
- Variador electrónico.
- Velocidad variable.
- Percutor.

- Empuñadura lateral con tope de profundidad.

TH 610
- Portabrocas de cremallera Ø 13 mm.

TH 610 A
- Portabrocas automático Ø 13 mm.

TH 700 BA / TH 700 BAK

Taladro Percutor

NOVEDAD

Potencia	W	700
Giros en vacío	min^{-1}	0-3000
Percusiones	ipm	0-41600
Capacidad portabrocas	mm	Ø 2-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13
Capacidad perforación piedra	mm	Ø 13
Peso	Kg	2

- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.

- Empuñadura lateral con tope de profundidad.
- Portabrocas automático Ø 13 mm.

TH 700 BAK
- Maletín de plástico.

TH 1000 AK

Taladro Percutor

Potencia	W	1000
Giros en vacío	min^{-1}	0-3000
Percusiones	ipm	0-44800
Capacidad portabrocas	mm	Ø 2-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13
Capacidad perforación piedra	mm	Ø 20
Peso	Kg	2.3

- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.

- Empuñadura lateral con tope de profundidad.
- Portabrocas automático Ø 13 mm.
- Maletín de plástico.

Consultar disponibilidad.

MH 6 BK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

NOVEDAD

Potencia	W	1000
Giros en vacío	min^{-1}	850
Percusiones	ipm	4500
Energía de percusión	J	4
Inserción		SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm	Ø 13
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	Ø 26
Capacidad perforación con corona	mm	Ø 65
Peso	Kg	5

3 funciones:
- **Rotativo.**
- **Rotativo con percusión.**
- **Cincelador.**
- Ligero y compacto.
- Ideal para trabajos de cincelado.
- **VAT** - Vibration Absorbing Technology
- 3 brocas.
- 1 puntero.
- 1 cincel.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de plástico.

MH 8 K

Martillo Demoledor SDS-MAX

Potencia	W	1250
Percusiones	min^{-1}	3350
Energía de percusión	J	15
Inserción		SDS-MAX
Longitud puntero	mm	250-600
Peso	Kg	6.8

1 función:
- **Demoledor.**
- **VAT** - Vibration Absorbing Technology
- Idóneo para operaciones de demolición y trabajos prolongados y exigentes.
- Empuñadura lateral.
- 1 puntero.
- 1 cincel.
- Maletín de plástico.

FH 680
Amoladora Angular

Potencia	W	680
Giros en vacío	min^{-1}	11000
Diámetro disco	mm	Ø 115
Eje disco	M	M 14
Peso	Kg	1.7

- Empuñadura lateral.
- Carter de protección.
- Pulsador bloqueo disco.

Opcional
FH 680 K
- Con maletín de plástico.

FH 850
Amoladora Angular

Potencia	W	850
Giros en vacío	min^{-1}	11000
Diámetro disco	mm	Ø 115
Eje disco	M	M 14
Peso	Kg	1.8

- Empuñadura lateral.
- Carter de protección.
- Pulsador bloqueo disco.

Opcional
FH 850 K
- Con maletín de plástico.

Disponible también en versión:

FH 911

- Potencia 910 W.
- Disco Ø 125 mm.
- Maletín de plástico (**FH 911 K**).

FH 230
Amoladora Angular

Potencia	W	2000
Giros en vacío	min^{-1}	6500
Diámetro disco	mm	Ø 230
Eje disco	M	M 14
Peso	Kg	4.2

- Empuñadura lateral.
- **Carter de cierre rápido.**
- Pulsador bloqueo disco.

Opcional
FH 230 K
- Con maletín de plástico.

LD 141
Lijadora Delta

Potencia	W	180
Giros en vacío	min^{-1}	13000
Órbita		-
Dimensiones plato	mm	140x140x80
Peso	Kg	0.9

- Ligera.
- Manejable.
- Preparada para aspiración.
- Adaptada al lijado de ángulos y bordes, en partes de difícil acceso.
- Plato con sistema de fijación de velcro.

- Racor para aspiración.
- 1 lija abrasiva con velcro.

LH 187 C
Lijadora Órbital

Potencia	W	150
Giros en vacío	min^{-1}	12000
Órbita	mm	2
Dimensiones plato	mm	187x90
Peso	Kg	1.2

- Diseño ergonómico.
- Amplia superficie de lijado.
- Plato con doble sistema de fijación: velcro y pinzas.

- 2 lijas abrasivas con velcro.
- Racor para aspiración.

LH 227 E
Lijadora Órbital

Potencia	W	280
Giros en vacío	min^{-1}	0-12000
Órbita	mm	0.8
Dimensiones plato	mm	227x115
Peso	Kg	2.1

- Variador electrónico de velocidad.
- **Amplia superficie de lijado 227x115.**

- 2 lijas abrasivas con velcro.
- **Plato con sistema de doble fijación, elcro y pinzas.**
- Saco recoge polvo.

VENTAJAS LH 190 E

- Variador electrónico.
- Saco recoge polvo HEPA con filtroplisado de alta eficiencia.
- Interruptor a prueba de polvo.
- Plato de aluminio con doble sistema de fijación: velcro y pinzas.

Plato adaptador

LH 190 E
Lijadora Órbital

Potencia	W	250
Giros en vacío	min^{-1}	6000-14000
Órbita	mm	0.8
Dimensiones plato	mm	187x92
Profundidad de corte		-
Ancho de cepillado		-
Peso	Kg	1.9

- Plato adaptador de plástico para hacer agujeros de aspiración en la lija.
- Aspiración integrada.

- 1 lija abrasiva con velcro.
- Depósito recoge polvo con filtro incorporado HEPA.

LR 125 BE
Lijadora Rotorbital

Potencia	W	300
Giros en vacío	min^{-1}	12000
Órbita	mm	1.2
Dimensiones plato	mm	Ø 125
Profundidad de corte		-
Ancho de cepillado		-
Peso	Kg	1.6

- Variador electrónico.
- Aspiración integrada.

- Plato con sistema de fijación de velcro de 8 agujeros.
- Empuñadura suplementaria regulable.
- Lija abrasiva de velcro.
- Saco recoge polvo.

PH 82 B
Cepillo

Potencia	W	650
Giros en vacío	min^{-1}	17500
Órbita		-
Dimensiones plato		-
Profundidad de corte	mm	0-2
Ancho de cepillado	mm	82
Peso	Kg	2.5

- Aspiración integrada.
- Interruptor con bloqueo de protección de encendido accidental.
- Doble empuñadura.
- Ajuste de profundidad de 10 posiciones.
- Soporte de reposo seguro.

- Guía lateral.
- Saco recoge polvo.

Consultar disponibilidad.

CH 185 C
Sierra Circular

NOVEDAD

Potencia	W	1300
Giros en vacío	min^{-1}	4500
Dimensión disco	mm	Ø 185x16 Z-24
Corte inclinado	grados	45º
Capacidad corte 90º	mm	0-65
Capacidad corte 45º	mm	0-44
Peso	Kg	4.8

- Predispuesta para aspiración.
- Ligera y manejable.

- Disco de widia TCT Z-24.
- Guía lateral.
- Racor para aspiración.

JS 55 BE
Sierra Caladora

Potencia	W	450
Giros en vacío	min^{-1}	0-3000
Corte inclinado	grados	45º
Capacidad corte madera	mm	55
Capacidad corte acero	mm	3
Capacidad corte aluminio	mm	6
Peso	Kg	1.8

- Corte inclinado a 45°.
- Inserción rápida de la hoja.

- Hoja de sierra para madera.
- Hoja de sierra para metal.
- Racor para aspiración.
- Guía lateral.

JS 80 PE
Sierra Caladora

Potencia	W	710
Giros en vacío	min^{-1}	800-2800
Corte inclinado	grados	45º
Capacidad corte madera	mm	80
Capacidad corte acero	mm	10
Capacidad corte aluminio	mm	16
Peso	Kg	2.3

- Variador electrónico.
- **Movimiento pendular de 3 posiciones.**
- Corte inclinado a 45°.
- Inserción rápida de la hoja.

- Hoja de sierra para madera.
- Hoja de sierra para metal.
- Racor para aspiración.
- Guía lateral.

MULTI TOOL 250

Máquina Multi-Corte

Variador electrónico.

Potencia	W 250
Giros en vacío	min^{-1} 15000-21000
Órbita	mm 3.2
Peso	Kg 1.5

- Variador electrónico para trabajar sobre cualquier material.
- Canal de aspiración integrado para una mayor manejabilidad.

- Plato delta.
- 3 hojas abrasivas delta.
- 2 racor para aspiración.
- Sierra semicircular.
- Sierra recta.
- Espátula.
- Maletín de plástico.

Opcional
cod. 8110.641
Sierra circular
diamantada.

MULTI RAZER 85

Sierra Circular Multifunción

LASER

Potencia	W 600
Giros en vacío	min^{-1} 5500
Dimensión del disco	mm Ø 85
Profundidad de corte	mm 0-24
Peso	Kg 2

Corta todo tipo de materiales.
- Corte exacto gracias al marcador LÁSER.
- Cómoda y segura base de apoyo.
- Guía graduada para corte perfecto.
- Potente motor S1.
- Posibilidad de corte por inmersión.

incluye set de discos:
- Disco de diamante CRC (especial loseta cerámica).
- Disco de widia TCT (especial madera).
- Disco HSS (especial metales blandos y aluminio).
- 3 discos abrasivos para metal.
- 3 discos abrasivos multicorte.
- Guía láser de alta presición.
- Guía distanciadora para corte exacto.
- Adaptador de aspiración.
- Maletín plástico.

Opcional
cod. 1.1133
Set 3 Discos
ø 85 mm

Opcional
cod. 1.1094
Set 6 Discos
Abrasivos ø 85 mm

Disco CRC / HSS / TCT

Discos Abrasivos
Corte Hierro / Multicorte

MULTI DRILL 130

Multiherramienta Compacta

Potencia	W	130
Giros en vacío	min^{-1}	8000-33000
Cap. portabrocas con adaptador	mm	0-32
Peso	Kg	1.5

- Variador electrónico.
- Empleo universal sobre todo tipo de material.

- Eje flexible de 110 cm.
- Maletín con 200 accessorios para:
- Perforar.
- Lijar.
- Cortar.
- Afilar.
- Fresar.
- Pulir.

Opcional
cod.1.891
Set 180 accesorios

Variador electrónico.

Opción
Cable Extensor

Detalle accesorios.



Esmeriladoras de Banco

E 150 B
Esmeriladora

Potencia	W	150
Giros en vacío	min^{-1}	2950
Diámetro muela	mm	Ø 150x1.6x12.7
Peso	Kg	4

Motor de 150 W clase E y discos de amolado de Ø150mm para diferentes aplicaciones: afilado de sierras, cuchillas, gubias y otras herramientas de corte.
- Rodamientos de bolas sellado para una larga vida útil y silenciosa del motor.
- Soporte de pieza de trabajo ajustable sin herramientas.
- Sólida carcasa de fundición.

- Motor de inducción.
- Construcción compacta y ligera.
- Interruptor electromagnético normativo y protegido contra el polvo.
- Protector transparente contra proyecciones (chispas), con 2 ejes de ajuste.
- 2 soportes para apoyo de pieza de trabajo con compensación al desgaste de muelas.
- 2 muelas de Ø 150 mm con grano A36 y A60.

EP 150 B / EP 200 B
Esmeriladora

Potencia	W	250	350
Giros en vacío	min^{-1}	2950	2950
Diámetro muela	mm	Ø 150x20x12.7	Ø 200x20x16
Peso	Kg	7	11.5

Interruptor electromagnético normativo y protegido contra el polvo.

Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.
- Carteres de protección de 270º.
- Grandes lentes de protección ajustables.
- Sólidos soportes de pieza ajustables.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

EP150 B
- 1 Muela de Ø150 mm grano A36.
- 1 Muela de Ø150 mm grano A60.

EP 200 B
- 2 muelas de Ø 200 mm grano A36 y A60.

ECA 150 B

Esmeriladora / Afiladora

Potencia	W	350
Giros en vacío	min^{-1}	2950
Muela para desbaste	mm	Ø 150x20x12.7
Muela para afilado	mm	Ø 200x40x20
Peso	Kg	8.5

Interruptor electromagnético normativo y protegido contra el polvo.

Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.
- Carteres de protección de 270º.
- Grandes lentes de protección ajustables.

- Sólidos soportes de pieza ajustables.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

- Muela desbaste de Ø 150 mm.
- Muela de afilado de Ø 200 mm.

ECP 150 B

Esmeriladora / Pulidora con Cepillo

Potencia	W	350
Giros en vacío	min^{-1}	2950
Muela para desbaste	mm	Ø 150x20x12.7
Cepillo	mm	Ø 150
Peso	Kg	7

Interruptor electromagnético normativo y protegido contra el polvo.

Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.
- Carteres de protección de 270º.
- Grandes lentes de protección ajustables.

- Sólidos soportes de pieza ajustables.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

- Muela desbaste de Ø 150 mm.
- Cepillo.

ECL 150 B

Esmeriladora / Lijadora

Potencia	W	350
Giros en vacío	min^{-1}	2950
Muela para desbaste	mm	Ø 150x20x12.7
Dimensión de lija	mm	50x686
Peso	Kg	10

Interruptor electromagnético normativo y protegido contra el polvo.

Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.
- Carteres de protección de 270º.
- Grandes lentes de protección ajustables.

- Sólidos soportes de pieza ajustables.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

- Muela desbaste de Ø 150 mm.
- Lija de banda.

Mini Compresor y Aspiradores

VENTAJAS MINICOM 12V

- Apto para inflar pelotas, ruedas, flotadores, etc.
- Compacto, ligero y transportable.
- Manómetro para fácil ajuste de la presión.
- Conexión directa al mechero del coche.
- Con interruptor ON-OFF para fácil parada.

MINICOM 12V
Compresor

Potencia	W 90
Voltaje	V 12
Presión máxima	kg/cm² 17
Caudal de aire (capacidad)	L/min 30
Peso	Kg 0.4
Capacidad depósito	
Capacidad depósito de agua	
Aspiración	
Diámetro tubo	
Longitud tubo	

- 3 metros de cable conexión.
- 1 boquilla de inflado de ruedas.
- 1 boquilla de inflado de flotadores.
- 1 boquilla de aguja para inflar pelotas.

CV 12 B
Aspirador de Coche

W	60
V	12
	-
	-
Kg	0.63
L	0.5
L	0.12

- Cable eléctrico 2.8 m para conexión toma del automóvil
- Conector para el automóvil

BC 800
Aspirador de Cenizas

W	800
	-
	-
	-
Kg	3.6
L	10
	-
Kpa	16
mm	Ø 38
mm	1

- Muy ligero y de fácil transporte.
- Tubo flexible metálico, para aspiración segura.

- Tubo de aspiración de acero.
- Asa transporte.
- Asa rígida de extracción de motor y filtro, 20 cm de longitud.
- Filtro HEPA.

BC 1200 D
Aspirador de Cenizas

Potencia	W 1200
Capacidad depósito	L 20
Aspiración	Kpa 19
Diámetro tubo	mm Ø 38
Longitud tubo	mm 1
Peso	Kg 4.5

Motor potente 1.200 W.
- Muy ligero y de fácil transporte.
- Tubo flexible metálico, para aspiración segura.

- Tubo de aspiración Ø 38 mm
- Asa transportable.
- Asa rígida de extracción de motor y filtro, 20 cm de longitud.
- Filtro HEPA.

Disponible en tres colores.

Opcional
Cod. 8190.98
Filtro HEPA + Cubre filtro (lavable)

EPG 300
Pistola de Pintura

Opcional
Cod. 5015.192
Boquilla de 1.80 mm para pintura de baja viscosidad.

Potencia	W	400
Presión pulverizador	Bar	0.1-0.2
Capacidad depósito	L	0.8
Capacidad suministro	g/min	300
Máxima viscosidad	DIN/sec	30
Boquilla	mm	Ø 2.5
Peso	Kg	1.47

- Rápido desmontaje del depósito para una trabajo rápido.
- Desmontaje simple de la boquilla.
- Medidor de viscosidad.

EPG 700
Pistola de Pintura

Boquilla

Potencia	W	700
Presión pulverizador	Bar	0.1-0.3
Capacidad depósito	L	0.8
Capacidad suministro	g/min	1200
Máxima viscosidad	DIN/sec	50
Boquilla	mm	Ø 2.5
Peso	Kg	4.5

- Trolley de transporte con ruedas y mango telescópico.
- Rápido desmontaje del depósito para un trabajo rápido.
- Almacenaje fácil de la manguera y cordón.
- Flujo de pintura ajustable en cabezal.
- Mango ergonómico con soft grip.
- Tres patrones de pintura.
- Medidor de viscosidad de pintura.
- Aguja de limpieza de boquilla.

Opcional
Cod. 5015.192
Boquilla de 1.80 mm para pintura de baja viscosidad.

SUH 2000 E / SUH 2000 EK
Decapador

Potencia	W	2000
Flujo de aire caliente	L/min	250-450
Temperatura	ºC	50-450/90-600
Peso	Kg	0.9

- Variador electrónico.
- Temperatura variable.
- Flujo de aire variable.

SUH 2000 EK
- Set completo de accesorios.
- Maletín de plástico.

MULTIGARDEN 18

Set Cortabordes y Cortasetos a Batería

Tensión batería	V	18
Capacidad batería	Ah	1.3
Tiempo de carga batería	min	60
Recortasetos		
Giros en vacío	min^{-1}	9000
Longitud de corte	mm	410
Paso del diente de corte	mm	8
Peso	Kg	2.54
Recortabordes		
Giros en vacío	min^{-1}	1100
Dimensión de corte	mm	Ø 240
Espesor Hilo	mm	Ø 1.2
Peso	Kg	2.60

- 2 baterías Ni-Cd.
- Cargador.
- Guía telescópica.
- Tijeras Cortabordes.

- Sierra de podar.
- Recortabordes doble acción.
- Carrete 2 hilos.

cod. 4028.96
Tijeras

cod. 4028.97
Sierra

CUTTY 600

Cortabordes

Potencia	W	550
Giros en vacío	min^{-1}	10500
Dimensión de corte	mm	Ø 290
Espesor hilo	mm	Ø 1.4
Peso	Kg	2.3

Altura telescópica.
Avance hilo semiautomático.

- 1 bobina 2 hilos.
- Empuñadura y tope telescópico regulable en altura e inclinable.

cod. 5025.72
Bobina.

CARACTERÍSTICA GENERAL

- Hoja de doble acción.
- Fricción mecánica.
- Interruptor de seguridad.
- Escudo protector de manos.
- Sujección ambidiestro.
- Parada rápida.

- Protector hoja.

ROSE 510 / ROSE 710B

Cortasetos



	ROSE 510
Potencia	W 500
Giros en vacío	min^{-1} 1600
Longitud de corte	mm 510
Paso del diente de corte	mm 18
Peso	Kg 2.34
Velocidad	
Capacidad	
Caudal aire	

	ROSE 710 B
Potencia	710
Giros en vacío	1600
Longitud de corte	600
Paso del diente de corte	22
Peso	2.76

VENTO 2400 C

Aspirador / Soplador

W	2400
min^{-1}	9000-13000
Kg	3.8
Km/h	max. del aire 270
L	saco receptor 45
13 mc/min | 780 mc/h	

- Sopla, aspira y tritura hojas y ramas finas.
- Ruedas de apoyo.
- Tubo aspiración telescópico.
- Variador electrónico de 5 posiciones.

- Saco receptor.
- Tubo soplador / aspirador.
- Cinta de transporte.

OLMO 22-400B

Motosierra Eléctrica

W	2200
min^{-1}	7000
mm	400
Kg	sin barra y cadena 5
m/sec	de corte 13.5
ml	depósito aceite 120

- Lubrificación de cadena automática y regulable.
- Nivel de aceite visible.
- Freno de seguridad.
- Interruptor de seguridad.
- Dispositivo anti-impactos
- Tensor de cadena externo.

- Funda protectora de cadena.
- Cadena y barra.

INGLETEADORAS

SC 210 W
cod. 12.229
Ø 210x2.8x30 mm Z-24

Lista completa Discos Widia
consultar página **83**

SC 250 W - **cod. 2.33**
Ø 250x3.2x30 Z-40

SC 250 W - **cod. 2.34**
Ø 250x3.2x30 Z-48

SC 250 W - **cod. 12.179**
ø 250x3.2x30 Z-60

TALADROS / ATORNILLADORES

Cargador 12 V - 1.7 Ah
BH 12 K - **cod. 4105.165**

Batería 12 V - 1.7 Ah
BH 12 K - **cod. 4105.163**

Cargador 14 V - 1.7 Ah
BH 14 K - **cod. 4105.169**

Batería 14 V - 1.7 Ah
BH 14 K - **cod. 4105.185**

Cargador 12 V - 1.3 Ah
BHL 112 BK - **cod. 12.518**

Cargador 14 V - 1.3 Ah
BHL 114 K - **cod. 12.528**

Cargador 18 V - 1.3 Ah
BHL 118 K - **cod. 12.529**

Batería 12 V - 1.3 Ah
BHL 112 BK - **cod. 12.519**

Batería 14 V - 1.3 Ah
BHL 114 K - **cod. 12.520**

Batería 18 V - 1.3 Ah
BHL 118 K - **cod. 12.521**

Cargador 14.4 V - 1.3 Ah
BHL 14 K / ROCKY MHL 14 K
cod. 4028.262

Batería 14.4 V - 1.3 Ah
BHL 14 K / ROCKY MHL 14 K
cod. 4028.260

TALADROS / MARTILLOS

TH 601 BA / TH 700 BA / TH 700 BAK
cod. 12.508
Portabrocas automático - ø 13 mm.

TH 1000 AK - **cod. 12.26**
Portabrocas automático
ø 13 mm - 1/2x20

TH601B - **cod. 12.37**
Portabrocas de cremallera - ø 13 mm.

AMOLADORAS ANGULARES

cod. 12.29
M 14

cod. 11.4624
Tuerca de apriete rápido - M14

cod. 12.20
Nylon - ø 115 mm

cod. 12.28
Nylon - ø 170 mm

Accesorios

SOPORTES

SG 43B - cod. 12.517
- Soporte para taladro.
- Cuello Ø 43 mm.
- Recorrido 68 mm.
- Inclinación 0-90°.
- Peso 6.5 Kg.

BA 115 - cod. 12.300
Soporte para amoladora angular con disco Ø 115 mm - Ø 125 mm.

BA 230 - cod. 12.301
Soporte para amoladora angular con disco Ø 230 mm.

LIJADORAS

LH 187 C - cod. 12.423
Set 10 pz.
187x90 mm.

LH 227 E - cod. 12.415
Set 10 pz (Velcro Gr.40-60-80-120)
227x115 mm.

LD 141 - cod. 12.446
Set 10 pz (Velcro Gr.40-60-80-120)
140x140x80 mm.

LR 125 BE - cod. 12.416
Set 10 pz (Velcro Gr.40-60-80-120)
Ø 125 mm.

CEPILLO PH 82 B

cod. 12.195
Juego cuchillas - 82 mm.

SIERRA CIRCULAR

CH 185 C - cod. 2.176
Ø 185 mm.

Lista completa Discos Widia
consultar página **83**

SIERRAS CALADORAS

JS 55 BE - cod. 11.5811
Set 5 pz. Madera.

JS 55 BE - cod. 11.5812
Set 5 pz.Aluminio.

JS 55 BE - cod. 11.5813
Set 5 pz. Hierro.

JS 80 PE - cod. 12.2
Set 5 pz. Madera.

JS 80 PE - cod. 12.183
Set 5 pz. Aluminio.

JS 80 PE - cod. 12.184
Set 5 pz. Hierro.

cod. 12.422
Set 10 pz, contiene:
5 para madera.
3 para hierro.
2 para aluminio.

MULTI HERRAMIENTAS

MULTI TOOL 250

cod. 8110.67
Sierra semicircular.

cod. 8110.66
Espátula.

cod. 8110.70
Set boquillas 5 pz.

cod. 8110.68
Sierra recta.

cod. 11.5774
Set lijas abrasivas 10 pz
Gr 40/60/80/120.

cod. 8110.38
Plato delta.

cod. 8110.641
Sierra circular
diamantada.

MULTI RAZER 85

cod. 1.1133
Blister Set de 3 Discos Ø 85 mm:
- Diamante CRC.
- Widia TCT.
- Sierra HSS.

cod. 1.1094
Blister 6 Discos Abrasivos
Ø 85 mm.

MULTI DRILL 130

cod. 1.891
Set 180 accesorios.

ESMERILADORAS

cod. 8110.363
Muela Ø 150x20x12.7.
Gr60 (para afilar/repaso)
EP150B.

cod. 8110.139
Muela Ø 200x20x16.
Gr60 (para afilar/repaso)
EP200B.

cod. 8110.184
Muela Ø 200x20x16.
Gr36 (para desbaste/amolar)
EP200B.

cod. 8110.364
Muela Ø 150x20x12.7.
Gr 36 (para desbaste/amolar)
EP150B /
ECA150B / ECP150B.

cod. 8110.370
Muela Ø 150x16x12.7.
Gr 60 (para afilar/repaso)
E150 B.

cod. 8110.371
Muela Ø 150x16x12.7.
Gr 36 (para desbaste/amolar)
E150 B.

cod. 4104.1300
Muela para afilar/repaso
Ø 200x40x20. ECA150B.

cod. 5025.147
Cepillo Ø 150x20.
ECA150B.

cod. 8110.368
Lija 50x686 mm.
ECL150B.

cod. 8110.369
Set 5 Lijas 50x686 mm.
ECL150B.

Accesorios

ASPIRADORES DE CENIZA BC 800 / BC 1200 D

cod. 8190.21
Tubo.

cod. 8190.22
Tubo flexible.

cod. 8190.98
Filtro Hepa + Cubre filtro (lavable).

PISTOLAS DE PINTURA

Cod. 5015.192
Boquilla de Ø 1.8 mm.

Cod. 5015.91
Boquilla de Ø 2.5 mm.

MULTIGARDEN 18

cod. 4028.126
Cargador batería.

cod. 4028.97
Sierra

cod. 4028.96
Tijeras

cod. 4028.125
Batería 18 V.

cod. 4028.98
Cuchillas.

cod. 4028.105
Carrete hilo.

CORTA BORDES

Cutty 600 - cod. 5025.72
Carrete hilo.

MOTOSIERRA ELÉCTRICA - OLMO 22-400 B

cod. 5025.168
Cadena.

cod. 12.252
Espadín cadena.

LÍNEA NARANJA

HIDROLIMPIADORAS Y LÍNEA JARDÍN A GASOLINA

HL 105
Hidrolimpiadora de Alta Presión

Potencia	W	1650
Caudal	l/min	5.5
Presión máx.	Bar	105
Presión de trabajo	Bar	70
Presión máx entrada agua	Bar	4
Protección		IP X5
Peso	Kg	6

Potente motor S1.
Motor de escobillas.
- Encendido y apagado automáticos.
- Total Stop System (TSS).

- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza turbo.
- Lanza Vario Power.
- Cable 5 m.
- Manguera de 5 m de alta presión.
- Dispensador de jabón.

HL 160
Hidrolimpiadora de Alta Presión

Potencia	W	1800
Caudal	l/min	6.5
Presión máx.	Bar	165
Presión de trabajo	Bar	110
Presión máx entrada agua	Bar	4
Protección		IP X5
Peso	Kg	20

Potente motor S1.
Motor de inducción.
- Encendido y apagado automáticos.
- Total Stop System (TSS).

- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza turbo.
- Lanza Vario Power.
- Cable 5 m.
- Tubo alta presión 5 m.
- Dispensador de jabón incorporado.
- Tubo de prolongación.
- Enrolla-cable integrado.
- Cepillo.

HL 190 / HL 220
Hidrolimpiadora de Alta Presión

		HL 190	HL 220
Potencia	W	2500	3000
Caudal	l/min	7	7.5
Presión máx.	Bar	195	200
Presión de trabajo	Bar	130	150
Presión máx entrada agua	Bar	4	4
Protección		IP X5	IP X5
Peso	Kg	22	22

Potente motor S1.
Motor de inducción.
- Encendido y apagado automáticos.
- Total Stop System (TSS).
- Manómetro.

- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza turbo metálica.
- Lanza Vario Power.
- Cable 5 m.
- Tubo alta presión 5 m.
- Dispensador de jabón incorporado.
- Tubo de prolongación.
- Enrolla-cable integrado.
- Cepillo.

HL 3000 IND

Hidrolimpiadora de Alta Presión Industrial

Potencia	W	3000
Caudal	l/min	9
Presión máx.	Bar	200
Presión de trabajo	Bar	150
Presión máx entrada agua	Bar	7
Protección		IP X5
Peso	Kg	25

Potente motor S1.
Motor de inducción.
- Encendido y apagado automáticos.
- Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.

- Lanza turbo metálica.
- Lanza Vario Power.
- Tubo alta presión 5 m.
- Dispensador de jabón incorporado.
- Tubo de prolongación.
- Enrolla-cable integrado.
- Cepillo.
- Set boquillas.

Set de Boquillas de presión
especiales para lanza abanico.

Angulo 0º.

Angulo 15º.

Angulo 25º.

Angulo 40º.

Especial Jabón.

Especial lanza turbo.

ACCESORIOS HIDROLIMPIADORAS

cod. 8137.1
Cepillo circular.

cod. 8137.2
Cepillo.

cod. 8137.247
Pistola HL105.

cod. 8137.3
Lanza turbo.
HL105-HL160.

cod. 8137.249
Tramo intermedio
HL160.

cod. 8137.251
Pistola
HL190-HL220.

cod. 8137.4
TAP conector.

cod. 8137.5
HPC conector.

cod. 8137.76
Lanza abanico.
HL105.

cod. 8137.248
Pistola HL160.

cod. 8137.389
Lanza turbo metálica.
HL190-HL220.

cod. 8137.6
Tubo desatasco - 6 m.

cod. 8137.7
Cepillo - 200 mm.

cod. 8137.246
Tramo intermedio
HL105.

cod. 8137.250
Lanza abanico.
HL160.

cod. 8137.253
Lanza abanico.
HL190-HL220.

CARACTERÍSTICA GENERAL MOTOSIERRAS

- Lubrificación de cadena automática y regulable.
- Nivel de aceite visible.
- Freno de seguridad.
- Dispositivo anti-impactos.
- Fácil y rápido tensionado de la cadena.
- Carburador Walbro de alta calidad.
- Motor de 2 tiempos.
- Mezcla 1/35.

CS 85

Afilador de Cadena / Semiautomático

Potencia	W 85
Cilindrada	-
Giros en vacío	min^{-1} 6300
Disco	mm Ø 100x10x3.5
Peso	Kg 2.5
Capacidad depósito	
Capacidad depósito aceite	
Longitud de corte	

- Compacto y resistente para afilar con precisión todo tipo de cadenas.
- La cadena puede ser movida automáticamente por el resorte en lugar de aflojar o apretar la tuerca.

- 1 disco de afilado de 3.5 mm.

OLMO G1-250B

Motosierra a Gasolina

ESPECIAL PODA

Potencia	Kw / HP 0.9 / 1.2
Cilindrada	cm^3 25.4
Giros en vacío	min^{-1} 3000
Disco	-
Peso	Kg 3.5
Capacidad depósito	ml 230
Capacidad depósito aceite	ml 190
Longitud de corte	mm 250

- Funda de protección de cadena.
- Cadena y barra Oregon.
- Guarda-mano con dispositivo anti-contragolpeo.

IDONEA PARA TRABAJOS DE PODA

OLMO G2-400B

Motosierra a Gasolina

Potencia	Kw / HP 1.8 / 2.5
Cilindrada	cm^3 45
Giros en vacío	min^{-1} 2800
Disco	-
Peso	Kg 5.5
Capacidad depósito	ml 580
Capacidad depósito aceite	ml 250
Longitud de corte	mm 400

- Funda de protección de cadena.
- Cadena y barra Oregon.
- Guarda-mano con dispositivo anti-contragolpeo.

OLMO G3-450 B

Motosierra a Gasolina

Potencia	Kw / HP 2 / 3
Cilindrada	cm^3 49.3
Giros en vacío	min^{-1} 3000
Disco	ml 560
Peso	ml 280
Capacidad depósito	mm 450
Capacidad depósito aceite	Kg 6
Longitud de corte	

- Funda de protección de cadena.
- Cadena y barra Oregon.
- Guarda-mano con dispositivo anti-contragolpeo.

OLMO G1-250B / G2-400B / G3-450B

Motosierras a Gasolina

RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE

CERTIFICACIÓN EURO II AMBIENTAL

Sistema de arranque fácil
CON CEBADOR

GRAN CAPACIDAD DE CORTE

Alto Rendimiento
CADENA Y BARRA OREGÓN



Fiable y durable.
Arranca a la primera.
CARBURADOR WALBRO

Consultar disponibilidad.

GAS CUTTER 33

Desbrozadora a Gasolina

Opción disco.

Correa para el hombro.

NOVEDAD

Potencia	Kw / HP	0.9
Cilindrada	cm^3	33
Giros en vacío	min^{-1}	3000
Longitud corte hilo	mm	Ø 440
Longitud corte cuchilla	mm	Ø 255
Longitud del eje	m	1.5
Diámetro del eje	mm	Ø 26
Capacidad depósito	L	1
Peso	Kg	8

2 funciones:
1. Desbrozadora de hilo.
2. Desbrozadora de disco.
- Potente motor de Gasolina 2T.
- Arranque fácil en todas circunstancias.
- Avance automático del hilo de corte.
- Empuñadura y tope telescópico regulable en altura e inclinable.
- Cómodo arnés ajustable.
- Ligera, fabricada en duraluminio.
- Ergonómica y con masa equilibrada.

- Correa para el hombro.
- Carrete de hilo / alimentación automática. Ø 2.4 mm x 2.5 m.
- Disco de metal de 3 cuchillas (hierbas / arbustos).
- Protector de disco.

Botón
Avance semi-automático.

Carrete de hilo de fácil alimentación Ø 2.4 mm x 2.5m

Opción de hilo.

GAS CUTTER 43

Desbrozadora a Gasolina

Protector de disco.

Opción de hilo.

Potencia	Kw / HP	1.3
Cilindrada	cm^3	42.7
Giros en vacío	min^{-1}	3000-7500
Longitud corte hilo	mm	Ø 440
Longitud corte cuchilla	mm	Ø 255
Longitud del eje	m	1.5
Diámetro del eje	mm	Ø 26
Capacidad depósito	L	1.6
Peso	Kg	8

2 funciones:
1. Desbrozadora de hilo.
2. Desbrozadora de disco.
- Potente motor de Gasolina 2T.
- Arranque fácil en todas circunstancias.
- Estructura ligera de duraluminio.
- Ergonómica y con masa equilibrada.
- Arnés de sujeción profesional.
- Correa para el hombro.
- Carrete de hilo / alimentación automática. Ø 2.4 mm x 2.5 m.
- Disco de metal de 3 cuchillas (hierbas / arbustos).
- Protector de disco.

Correa para el hombro.

Arnés profesional.

Botón
Avance semi-automático.

Carrete de hilo de fácil alimentación Ø 2.4 mm x 2.5m

Consultar disponibilidad.

MULTI GAS CUTTER

Multiherramienta para Jardín a Gasolina

Potencia	Kw / HP	1.3 / 1.75
Cilindrada	cm^3	25.4
Giros en vacío	min^{-1}	3000
Longitud corte hilo	mm	Ø 440
Longitud corte cuchilla	mm	Ø 255
Longitud corte sierra	mm	250
Longitud del eje	m	1.5
Diámetro del eje	mm	Ø 26
Capacidad depósito	L	1
Peso	Kg	8

Opción de hilo.

Opción disco.

Botón
Avance semi-automático.

Carrete de hilo
de fácil alimentación
Ø 2.4 mm x 2.5m

4 funciones :
1. Motosierra de cadena.
2. Desbrozadora de hilo.
3. Desbrozadora de disco.
4. Cortasetos.

- Montaje de 1 ó 2 tubos, hasta 4 m de alcance.
- Potente motor de Gasolina 2T.
- Arranque fácil en todas circunstancias.
- Estructura ligera de duraluminio.
- Ergonómica y con masa equilibrada.

- Arnés de sujeción profesional.
- Espada y sierra de cadena (para maderas).
- Carrete de hilo / alimentación automática. Ø 2.4 mm x 2.5 m.
- Disco de metal de 3 cuchillas (hierbas / arbustos).
- Protector de disco.
- Hoja de doble acción (Cortasetos).

Arnés profesional.

Opción Podadora.

NOVEDAD



Opción cortasetos.

Tubo prolongador extensible 1m.



GAS VENTO 25

Aspirador / Soplador y Triturador a Gasolina

Potencia	Kw / HP
Cilindrada	cm^3
Giros en vacío	min^{-1}
Velocidad máx. del aire	Km /h
Caudal aire	m^3/min
Capacidad saco receptor	L
Capacidad depósito	L
Peso	Kg

0.65
25
3000-9000
322
12.2
45
0.6
5.2

- Arranque fácil.
- Sopla, aspira y tritura hojas y ramas finas.
- Motor de gasolina.
- Tubo aspiración telescópico.
- Tubo soplador pequeño 900 mm.
- Tubo aspirador grande 900 mm.
- Tubo aspiración + saco receptor.

GAS ROSE 710

Cortasetos a Gasolina

Potencia	Kw / HP
Cilindrada	cm^3
Giros en vacío	min^{-1}
Longitud hoja de corte	mm
Capacidad depósito	L
Peso	Kg

0.65
22.5
3000-7500
600
0.6
6.2

- Arranque fácil.
- Motor de gasolina.
- Interruptor de seguridad.
- Escudo protector de manos.
- Sujeción ambidiestro.
- Parada rápida de seguridad.
- Protector de hoja doble.

AFILADOR DE CADENA / SEMIAUTOMÁTICO

cod. 12.497
Disco de afilado. Ø100 mm.

MOTOSIERRAS A GASOLINA

G1 250 B - cod. 12.438
Cadena

G2 400 B - cod. 12.440
Cadena

G3 450 B - cod. 12.442
Cadena

G1 250 B - cod. 12.437
Espadín cadena

G2 400 B - cod. 12.439
Espadín cadena

G3 450 B - cod. 12.441
Espadín cadena

DESBROZADORAS A GASOLINA / MULTI GAS CUTTER

cod. 12.498
Disco de metal 3 cuchillas.
Ø 255 mm.

cod. 12.499
Protector de disco metal.

cod. 12.526
Disco de metal 40 dientes.
Ø 255 mm.

cod. 12.501
Carrete de hilo automático.
Ø 2.4 mm x 2.5m hasta Ø3mm x 2.5m.

cod. 12.524
Hilo Ø 2.4 mm x 15 m

cod. 12.540
Hilo Ø 2.4 mm x 50 m

cod. 12.541
Hilo Ø 3 mm x 15 m

cod. 12.542
Hilo Ø 3 mm x 50 m

LÍNEA JARDÍN
A GASOLINA





STAYER

Línea **Naranja**

EXPOSITORES STAYER

La solución en tus manos
STAYER
Professional tools
STAYER
La solución en tus manos
Y LO SABES

La solución en tus manos
STAYER
Professional tools

STAYER

STAYER
ANGLE GRINDERS
PROFESSIONAL LINE
STAYER
PROFESSIONAL LINE
STAYER
STAYER
STAYER

STAYER
STAYER

Este catálogo está destinado a la Exportación. Catálogo realizado con el patrocinio de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid © 2012

STAYER IBERICA, SA.
C/Sierra de Cazorla, 7
Area Empresarial de Andalucía sector 1
28320 Pinto (Madrid) Spain
T +34.91.691.86.30
F +34.91.691.86.31
info@grupostayer.com

www.grupostayer.com

Español · ver · 01/2016